

秀洲排烟管道安装 亚特兰通风设备 车间通风降温管道工程安装

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 秀洲排烟管道安装 亚特兰通风设备 车间通风降温管道工程安装 |
| 公司名称 | 宁波亚特兰通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宁波市北仑路柴新街道万景山路213号G幢一层13-1 |
| 联系电话 | 18758338808 |

产品详情

宁波亚特兰通风设备--安装在通风空调工程系统软件的送、回风管道上，起防烟阻火的作用。一般分成气动式和手拉式二种，相同之处是其平常工作中均呈开与关情况，融断关掉温度均为70℃，电动风阀均可调整开启度;不同之处是姿势方法和校准方法，气动式是根据键入的电子信号(DC24V)，通风排烟管道安装，电动执行器内的电磁线圈接电源姿势，闸阀全自动关掉;手拉式是手动式关掉或70℃断路器姿势关掉。排烟管道安装

宁波亚特兰通风设备--按其主要用途又可分为排烟防火阀和防火调节阀。相同之处是其融断关掉温度均为70℃，一般商品均可手动式关掉。不同之处是防火调节阀用以有防火安全规定且必须调整排风量的风管系统软件中，具备手动式关掉、手动式校准、电动式关掉、电动式校准、电子信号I/O与离心风机连锁加盟等作用。排烟管道安装

宁波亚特兰通风设备--酚醛泡沫涂料是一种新式难燃、防火安全低烟无卤电缆保温隔热材料。它是由脲醛树脂添加发泡胶、抑烟剂、环氧固化剂以及它改性剂做成的网膜囊硬质的塑料泡沫。它摆脱了原来泡沫塑型保温隔热材料性、多烟受热形变的缺陷，具备传热系数低、无冷凝水、长寿命、难燃、低烟无卤电缆、微毒、隔音降噪等多种突出优势广泛运用于航空航天、安全、道路运输、工程建筑、车内饰等制造行业。排烟管道安装

宁波亚特兰通风设备--近年来的风管种类，车间通风降温管道工程安装，以抽滤玻纤板为板材，内复玻璃纤维布，不锈钢排烟管道安装，外复防水铝箔布(进口板才为内涂热敏电阻灰黑色酯高聚物，表层为稀纹布/铝铂/包装纸)，用防火安全粘结剂复合型干燥后，再经激光切割、打槽、粘接结构加固等加工工艺而做成，依据风管横断面规格、气压尺寸再选用适度的结构加固对策。排烟管道安装

宁波亚特兰通风设备--安装在中央空调、排风系统的风管上，用于调整立管的排风量，也可用以新风系统与送风的混和调整。选用电动式打开或关掉闸阀，输出启闭电子信号。与自动化控制系统软件配套设施，自动控制系统调整排风量。排烟管道安装

宁波亚特兰通风设备--动式电动执行器应具备长距离电动式操纵和当场手动式操纵的作用，秀洲排烟管道安装，并设定手动式/电动式实际操作变换门把，具备机械设备和电气设备二种限位开关设备，而且具备电动式操纵起停、手/全自动变换、常见故障警报、起停情况意见反馈等作用。排烟管道安装

秀洲排烟管道安装-亚特兰通风设备-车间通风降温管道工程安装由宁波亚特兰通风设备有限公司提供。宁波亚特兰通风设备有限公司是从事“定制白铁皮风管,螺旋风管,不锈钢风管,铝合金风口,木制风口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾经理。