

# 环氧自流平造价 环氧自流平 佳固宝材料

产品名称	环氧自流平造价 环氧自流平 佳固宝材料
公司名称	武汉佳固宝材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东湖开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心A栋18层
联系电话	18671127488 18671127488

## 产品详情

环氧地坪使用时有什么注意事项？

- 施工完，需养护7-10天后方可使用
- 在养护期间，环氧自流平造价，应避免水或其它溶液浸润表面
- 凡进入车间员工必须要换成胶底鞋。
- 凡是硬件：如铁椅、铁桌等须将其脚包起来。
- 清洁时请用软质吸水性好的拖把，但请注意地面湿滑
- 设备进厂前，自流平环氧地坪漆，在地坪上铺上硬纸箱垫底。

环氧地坪施工时有灰尘吗？

会有些灰尘，但可以通过施工设备的方法尽量减少产生灰尘，环氧自流平，选择带吸尘的打磨机。

合理选择环氧树脂基材、固化剂以及各种改性剂和助剂，就可制备出性能各异的水性环氧树脂涂料。水性环氧树脂涂料的诸多性能特点决定了其与溶剂型或无溶剂型环氧树脂涂料相比具有更为广泛的应用前景。中国环氧树脂行业协会专1家介绍说，水性环氧树脂涂料的应用主要包括下面几个方面：一是工业地坪涂装，可作为高的性能环境适应型地坪涂料替代溶剂型环氧树脂涂料，也可作为聚合物成分掺入水泥砂浆制成高的性能聚合物砂浆地坪材料；三是木质地板涂料，可配成清漆用于木质地板，替代市场上广泛使用的溶剂型聚氨酯水晶地板漆，配成色漆可替代溶剂型环氧树脂和聚氨酯磁漆，用于厨房、家具和机械设备等；四是建筑工程抗渗，借助水性环氧树脂涂料优良的机械性能和与水泥良好的配伍性，制备高强混凝土，其中水性环氧树脂涂料作为辅助成分加到混凝土或水泥砂浆中，并可提高混凝土的抗渗性

；五是建筑粘接防水，利用环氧树脂对水泥材料和众多有机材料良好的粘接性能以及环氧树脂本身优异的机械性能和耐化学药品性能作为混凝土粘接剂和防水堵漏材料；六是防腐处理和其它用途，利用环氧树脂优异的耐腐蚀性作为防腐蚀涂料用作钢铁和船舶的防腐底漆，环氧砂浆自流平，与其它通用乳液如聚丙烯酸乳液、水性聚氨酯配合使用起协同效应得到具有不同性能的涂层。

环氧地坪对基层的要求？

a.基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa

b.地面施工前一般需要用自流平处理

c.地坪含水率8%以下

d.平整度符合国家I标准

环氧地坪可以做在水磨石上面吗？

可以做，但要重点进行打磨处理

环氧地坪多久可以初期固化？

常规的环氧材料，夏天一般10-12小时，冬季在12-24小时

环氧地坪用在地下车库，噪音如何解决？

地下车库噪音问题，可以选择环氧橘皮皱面防滑地坪或者砂粒防滑地坪，可以有效的降低噪音。

环氧自流平造价-环氧自流平-佳固宝材料(查看)由武汉佳固宝材料有限公司提供。“固化地坪,环氧地坪,钢化地坪等”选择武汉佳固宝材料有限公司，公司位于：武汉东湖开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心A栋18层，多年来，佳固宝材料坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。佳固宝材料期待成为您的长期合作伙伴！