如何正确安装大风量悬挂式直连牛舍风机

产品名称	如何正确安装大风量悬挂式直连牛舍风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	630.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:1100 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

产品详情

大风量悬挂式直连牛舍风机

如何正确的安装牛舍风机?牛舍风机在安装过程中,出现一点小失误,都会影响使用寿命和性能。为了避免这种情况,下面介绍下正确的安装方法。

风机的安装:外挂式湿帘风机系统安装灵活,适于任何类型的牛舍,可分散安装于牛舍不同的墙上,以增加降温效果,也可作为水帘墙加负压风机降温系统的补充。安装数量可以根据气候、牛舍情况及降温效果进行调整。当采用外挂式湿帘风机时,牛舍不需全封闭,其主要是通过把冷湿空气强力吹进牛舍达到降温的目的。安装方法是直接把风机挂在牛舍内;

湿帘安装方式:横向和纵向。对于牛舍面积较大、通风降温要求较高的牛舍,可以采用横向湿帘降温系统:如果牛舍超宽、降温效果不明显时,可在此基础上把两边的山墙也改成湿帘,增大降温效果。对于牛舍面积较小、降温要求不太高的牛舍,可采用纵向湿帘降温系统;

安装注意事项:如果采用湿帘墙加负压风机方式降温,牛舍应尽可能密闭。如果不密闭,牛舍内不能产生负压,导致通过湿帘的冷风减少,牛舍外的热空气还可通过各种缝隙进入牛舍,达不到降温的作用

牛舍风机广泛应用于牛棚,通风降温换气果好。

利用牛舍悬挂风机,可以对牛舍实现温度控制,通过牛舍温度和湿度调整,为牛舍提供合适的温度条件。牛舍悬挂风机在使用中,越接近空气出口的地方温度越高、臭味越浓,这主要是湿帘面积不够、分布不均、降温能力有限导致。解决方法是增加湿帘面积或降低水的温度。也可把湿帘改大为小、分散安装。当牛舍内湿度达到80%~90%,如果安装不合理,易出现进口低温高湿和出口高温高湿现象。出现这种情况,建议停用湿帘,应用强力风机系统,把牛舍内的湿热空气抽走,达到降温目的。 正确的安装牛舍悬挂风机,会降温效果有很大的关系。式风机可以在多款类型牛舍中使用,悬挂在牛舍强上,增加降温的效果