

# 如何正确安装大风量悬挂式直连牛舍风机

产品名称	如何正确安装大风量悬挂式直连牛舍风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	630.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:1100 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

## 产品详情

### 大风量悬挂式直连牛舍风机

如何正确的安装牛舍风机？牛舍风机在安装过程中，出现一点小失误，都会影响使用寿命和性能。为了避免这种情况，下面介绍下正确的安装方法。

**风机的安装：**外挂式湿帘风机系统安装灵活，适于任何类型的牛舍，可分散安装于牛舍不同的墙上，以增加降温效果，也可作为水帘墙加负压风机降温系统的补充。安装数量可以根据气候、牛舍情况及降温效果进行调整。当采用外挂式湿帘风机时，牛舍不需全封闭，其主要是通过把冷湿空气强力吹进牛舍达到降温的目的。安装方法是直接把风机挂在牛舍内；

**湿帘安装方式：**横向和纵向。对于牛舍面积较大、通风降温要求较高的牛舍，可以采用横向湿帘降温系统；如果牛舍超宽、降温效果不明显时，可在此基础上把两边的山墙也改成湿帘，增大降温效果。对于牛舍面积较小、降温要求不太高的牛舍，可采用纵向湿帘降温系统；

**安装注意事项：**如果采用湿帘墙加负压风机方式降温，牛舍应尽可能密闭。如果不密闭，牛舍内不能产生负压，导致通过湿帘的冷风减少，牛舍外的热空气还可通过各种缝隙进入牛舍，达不到降温的作用。

牛舍风机广泛应用于牛棚，通风降温换气果好。

利用牛舍悬挂风机，可以对牛舍实现温度控制，通过牛舍温度和湿度调整，为牛舍提供合适的温度条件。牛舍悬挂风机在使用中，越接近空气出口的地方温度越高、臭味越浓，这主要是湿帘面积不够、分布不均、降温能力有限导致。解决方法是增加湿帘面积或降低水的温度。也可把湿帘改大为小、分散安装。当牛舍内湿度达到80%~90%，如果安装不合理，易出现进口低温高湿和出口高温高湿现象。出现这种情况，建议停用湿帘，应用强力风机系统，把牛舍内的湿热空气抽走，达到降温目的。正确的安装牛舍悬挂风机，会降温效果有很大的关系。式风机可以在多款类型牛舍中使用，悬挂在牛舍强上，增加降温的效果