

京山贯顺 湖北胶辊

产品名称	京山贯顺 湖北胶辊
公司名称	湖北京阳橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省京山县宋河镇湖北京阳橡胶制品有限公司
联系电话	13972867911 13972867911

产品详情

湖北京阳橡胶制品有限公司拥有硅橡胶制品先进的模具开发设备、挤出生产设备和检测设备等，我们始终走在技术的前沿，为国内外企业提供安全、环保的产品。公司以“诚信务实、高效、追求、服务顾客”为经营理念，是员工成长的理想平台。

辊筒硅橡胶

辊筒硅橡胶采用硅橡胶原料制作而成，产品的长度一般为30-406mm，直径在20-30mm范围内，两端附有轴承，手柄为橡胶柄，使用时手感舒适，滚轮旋转自如，配合粘尘纸本循环使用，可保证胶轮的自粘性长期有效。

京阳橡胶制品有限公司，胶辊，创立于1994年3月，为台湾与湖北京山轻工机械股份有限公司合作兴办的合资厂，生产工业用橡胶辊，举凡塑胶、造纸、印染、合板、纤维、制铁等生产工业用耐酸、耐碱、耐溶剂、耐油、耐高温、耐磨性等各类橡胶辊皆有制造能力。

需要注意的是，硅胶辊运行的一般温度控制在190度即可，在产品合格的情况下，适当减少对硅胶辊的压力和温度。

后还要注意有关于硅胶辊的日常保养，平时应保持表面的整洁度，避免有杂物沾染，如果发现已有杂质的话，可用布条蘸少量酒精的方法将污物擦拭，必要时也可采用细磨砂打磨的方式。

湖北京阳橡胶制品有限公司始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营生产、销售机械配套的橡胶制品和塑料制品以及与橡胶有关的化工原料、涂料（不含危化品及其它许可项目）。

高质量的硅胶辊除了硅胶辊胶水质的好坏，外混炼硅胶方法、硫化方式、以及对硅胶和金属表面处理都有很重要影响。

硅胶混炼方法

选用开炼机以多种母炼胶的形式混炼加工的，

选用啮合式密炼机。混炼结束后先用滤胶机消除胶料内的杂质后才可用压延机、压出机、贴合机制成没有气泡和杂质的胶片或胶条。为防止表面粘连和挤压变形，在成型之前还需要进行外观检查，限定停放期。固态硅胶制好胶片和胶条后，利用挤出法、模压；

液态硅胶注压法、注射法等金属芯上粘帖包覆硅橡胶。硅胶辊硫化工艺。一般大中型胶辊硫化多选用硫化罐硫化的方式，特殊胶辊有时会采取热水硫化，但是会产生水污染。

京山贯顺(多图)-湖北胶辊由京山贯顺机械制造有限公司提供。京山贯顺机械制造有限公司是一家从事“硅钢厂涂层辊,液体硅胶辊,硅胶辊,各类橡胶辊”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“贯顺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使贯顺在橡胶工业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！