

# 低温冷藏箱-20度

产品名称	低温冷藏箱-20度
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	86713.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-低温冷藏箱-20度福意联永远是朋友！是我们不变的诺言。福意联与您一路共发展，开创美好未来，为人类文明贡献一份力量！公司特别借鉴家庭式管理之方案，引入现代企业管理理念，建造优良的企业团队，本着踏实以德敬人，以诚立人的观念，力求为您提供超越杰出的产品设备低温冷藏箱-20度产品参数

：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有

报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,低温冷藏箱-20度 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：

福意联本着“质量，售后，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的

备品、备件、手册和相关资料齐全低温冷藏箱-20度更多型号产品规格参数：产品型号容积温控范围

功率外形尺寸（mm）门体-门锁FYL-YS-150L150L2-48 100W595×570×865mm单门单锁FYL-YS-230L230L

595×590×1215mmFYL-YS-280L280L160W595×570×1445mmFYL-YS-310L310L595×695×1315mmFYL-YS-4

30L430L595×680×1805mmFYL-YS-151L0-100 120W595×565×860mm单门双锁FYL-YS-281L595×565×14

40mmFYL-YS-431L431L200W595×675×1795mmFYL-YS-828L828L2-20 360w1267×678×1818双门双锁FYL

-YS-1028L1028L1267×678×2105FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-Y

S-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL

-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

- 1、使用前检查电源，要有良好地线。
- 2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
- 3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
- 4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。
- 5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。
- 6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
- 7、检修时应切断电源。

低温冷藏箱-20度交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求低温冷藏箱-20度特点采用全优化优良3D立体制冷系统，能保证在均匀的温度中，保证箱体内部的温度恒定再您需要的温度；采用中空钢化玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品；低温冷藏箱-20度勤发发