

塑钢门窗加工方法

产品名称	塑钢门窗加工方法
公司名称	六安市东跃装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区城南周谷堆
联系电话	13615648498

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：六安市东跃装饰有限公司

- 1、内外墙上没打耐候胶，只是用密封胶打了一遍，被雨水一淋基本上都没有了，所以窗框边漏雨。
(密封胶其实只是起填缝的作用，根本不防水，特别是外墙，一定要打耐候胶，否则必漏无疑)
- 2、窗户玻璃与框的结合处，是用橡胶皮条进行密封，没有打胶，且皮条还是差的那种，经过太阳一暴晒，都已硬化，已起不到密封效果，一下雨就会漏。
(如果是用胶条密封，一定要用三元乙丙胶条，否则日晒雨淋极易老化，安装了胶条也要再打一次耐候胶)
- 3、所谓的中空隔音隔热玻璃，就是在两块玻璃之间加了一圈铝条，不但铝条中没有加干燥剂，而且连中空玻璃的两块玻璃连接处的胶都没打过，只是用一块透明胶带把两块玻璃粘在一起。
(这种假中空玻璃不但起不到隔音隔热的效果，而且不用多长的时间，玻璃中间将会起雾，玻璃模糊不清，时间一长，玻璃将发霉变质，直接报废)
- 4、受力构件壁厚 1.4mm都不到。

(窗用铝型材壁厚符合现行级，受力构件壁厚 1.4mm，否则就有可能变形下坠)

5、铝合金门窗水密性能低指标可按下式取值且不小于150Pa。

(即铝合金门窗的水密性能不能低于2级指标，否则会造成雨天漏水)

6、所有窗户合页用的是穿透铝材的铁螺丝，已经生锈，塑钢门窗加工方法，加上铝材薄，长期开关的振动，使得合页螺丝已经松动，窗扇下沉变形。

(五金部件必须选用304不锈钢的，否则一旦生锈，将危及整个产品的安全)

塑钢门窗加工方法型材的规格尺寸，主要以型材截面的高度尺寸(用在塑钢门窗加工方法称其门窗框厚度尺寸)为标志，并构成尺寸系列。塑钢门窗加工方法型材主要有40、45、50、55、60、65、70、80、90、100mm等尺寸系列。其中铝合金窗用的尺寸系列较小，铝合金门用的尺寸系列偏大。铝门窗标注的尺寸系列相同，不一定铝门窗型材的截面形状和尺寸都相同。相同尺寸系列的铝合金门窗型材，其截面形状和尺寸是相当繁杂的。必须依据图样具体分析和对待。铝门窗型材根据截面形状，区分为实心型材和空心型材，空心型材的应用量较大。铝门窗型材的壁厚尺寸，用于铝合金窗的不低于1.4mm，用铝合金门不低于2mm。铝门窗型材的长度尺寸分定尺、倍尺和不定尺三种。定尺长度一般不超过6m，不定尺长度不少于1m，塑钢门窗加工方法。

塑钢门窗加工方法之所以占有商场比例比例大，原因是在中国广阔城镇中，塑钢门窗加工方法制品开展的时间长、规模广。尽管铝合金商品质量在必定时间段或某些地区受到过老百姓的质疑，但由于受经济条件的制约，在适当一部分消费者中，塑钢门窗加工方法依然是非常合适的商品。

这些年，在中国修建门窗职业中，塑钢门窗加工方法开展非常喜人。据中国修建金属结构协会的统计资料显示，在中国的修建门窗商品商场上，铝门窗商品所占比例，为55%；其次是塑料门窗，为35%；钢门窗商品占有6%的比例；其他资料的商品占了剩下的4%。

塑钢门窗加工方法由六安市东跃装饰有限公司提供。六安市东跃装饰有限公司是安徽六安,塑料、塑钢门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在六安东跃装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创六安东跃装饰更加美好的未来。同时本公司还是从事阳光房定制工程，阳光房订制工程，定制工程的厂家，欢迎来电咨询。