活性炭吸附塔 博厚环保塑业 吸收塔

产品名称	活性炭吸附塔 博厚环保塑业 吸收塔
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滠口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管及防腐设备等。洗涤塔是一种新型的气体净化处理设备。它是在可浮动填料层气体净化器的基础上改进而产生的,pp酸雾吸收塔,广泛应用于工业废气净化、除尘等方面的前处理,净化效果很好。对洗涤塔是一种新型的气体净化处理设备。它是在可浮动填料层气体净化器的基础上改进而产生的,广泛应用于工业废气净化、除尘等方面的前处理,净化效果很好。对煤气化工艺来说,煤气洗涤不可避免,无论什么煤气化技术都用到这一单元操作。由于其工作原理类似洗涤过程,故名洗涤塔。煤气化工艺来说,煤气洗涤不可避免,无论什么煤气化技术都用到这一单元操作。由于其工作原理类似洗涤过程,故名洗涤塔。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管及防腐设备等。吸收塔是实现吸收操作的设备。湍球塔它是填料塔的一种特殊形式,吸收剂自塔顶喷下,湿润小球表面,气体从塔底进入,小球被吹起湍动旋转,由于气、液、固三相充分接触,活性炭吸附塔,小球表面液膜不断更新,增加了吸收推动力,提高了吸收效率。筛孔直径一般取5~10mm,筛孔总面积占筛板面积的10%~18%。为使筛板上液层厚度保持均匀,筛板上设有溢流堰,液层厚度一般为40mn左右,斜孔板塔是筛孔板塔的另一形式。斜孔宽10~20m,长10~15mm,高6mm。空塔气流速度一般取1~3.5m/s,筛孔气流速度取10~15m/s。板式塔是在塔内装有一层层的塔板,液体从塔顶进入。气体从塔底进入,气液的传质、传热过程是在各个塔板上进行。板式塔种类很多。

吸收塔按气液相接触形态分为三类。一类是气体以气泡形态分散在液相中的板式塔、鼓泡吸收塔、搅拌鼓泡吸收塔;第二类是液体以液滴状分散在气相中的喷射器、文氏管、喷雾塔;第三类为液体以膜状运动与气相进行接触的填料吸收塔和降膜吸收塔。塔内气液两相的流动方式可以逆流也可并流。武汉博厚环保塑业有限公司主要从事:PP板,吸收塔,pp化工管及配件,聚氯烯pvc板,pvc透明板,pvc软板,免烧砖托板,ABS板及制作各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管等。吸收塔是实现吸收操作的设备。

活性炭吸附塔-博厚环保塑业(在线咨询)-吸收塔由武汉博厚环保塑业有限公司提供。活性炭吸附塔-博厚

环保塑业(在线咨询)-吸收塔是武汉博厚环保塑业有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:朱总。