

## 福意联保暖柜

产品名称	福意联保暖柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	88060.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-

### 福意联保暖柜

福意联电器十多年来，一直坚持以优良的产品、合理的价格及快捷周到的售后深受各客户的信赖与。遵循心正，身正，路正的原则,坚持为客户提供高产品、化售后及良好的售后售后,真正用心做到让您买得称心，用的安心!

### 福意联保暖柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,福意联保暖柜

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。

福意联保暖柜更多型号产品规格参数：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。福意联采暖柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

福意联采暖柜特点独特的优良快速制冷，纯铜管蒸发器，将优良的控制器、降温速度快高低温报警功能，完全按照药品，疫苗，试剂，样品等物品的保存条件设计高光彩钢设计，铝合金门框，易清洁不变形，外观豪华，款式新颖；冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电脑处理器，控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；微电脑自动控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；温度湿度一体化显示，温度2-48℃，微电脑自动控温，高低温报警功能，完全符合药品保存的要求。优良优良机组，运转平衡，噪音低，节能采用强制空气循环，确保箱体均匀。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。福意联采暖柜

勤发发