

# 科士达UPS电源

## YDC3340-RT在线式机房稳压电源40KVA机架塔式互换

产品名称	科士达UPS电源 YDC3340-RT在线式机房稳压电源40KVA机架塔式互换
公司名称	北京世佳通达电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	科士达UPS:1 YDC334:2 中国:3
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	4006901855 18701106678

## 产品详情

详细参数

基本参数

通信和管理

电池

环境

其它参数

## 基本参数

UPS类型 **在线式**

额定容量 **40KVA**

整机效率 **95%**

## 输入输出

输入配线 三相五线

输入电压范围 380/400/415V

输入频率范围 50/60 (自适应)  $\pm 10\%$ Hz

输入功因 0.99

输出电压范围 380/400/415  $\pm 1\%$ V

输出频率范围 市电模式： $\pm 1\%$ / $\pm 2\%$ / $\pm 4\%$ / $\pm 6\%$

60  $\pm 0.1\%$ Hz

输出电压波形 正弦波

电流峰值比 3:1

输出功因 0.9

其它输入参数 旁路同步跟踪范围 (Hz)： $\pm 10\%$  发电机接入：支持纠错

其它输出参数 输出电压谐波 (THDV)： $2\%$  (\*\*\*\*线性负载)， $4\%$  (\*\*\*\*非线性负载) 切换时间：0ms

## 通信和管理

接口端口 USB, RS232, RS458

报警功能 过载, 市电异常, UPS故障, 电池欠压等多种告警功能

保护 短路, 过载, 过温, 电池欠压, 输出过欠压, 风扇故障报警

过载能力 110%负载, 持续60min后转旁路; 125%负载, 持续10min后转旁路; 150%负载, 持续1min后转旁路

## 电池

电压电流 384-480V DC

电池容量 32-40节可选

## 环境

工作环境 工作温度：0-40℃, 湿度范围：0-95% (不凝露)

3859.2规定降额使用)

存储环境操作高度 1.520m(超过不会电击) GB/T 3859.2(超过降额使用) GB/T  
存储温度  $-15 \sim 55^{\circ}\text{C}$  (超过不会电击) GB/T 3859.2(超过降额使用) GB/T  
噪音值(dBA) < 58

## 其它参数

外观尺寸 250 × 828 × 868mm

产品重量 73kg

其它性能 通讯功能：USB，RS232，RS458，干接点，并机接口

可选附件 SNMP适配器，继电器卡，温度传感器