

天津泵房噪声治理 天津欣飞同创声学技术 天津泵房噪声治理

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 天津泵房噪声治理 天津欣飞同创声学技术 天津泵房噪声治理 |
| 公司名称 | 天津市欣飞同创声学技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市津南区北闸口镇工业园区广惠道27号厂A区 |
| 联系电话 | 13920020091 13920020091 |

产品详情

空调机房消音隔音降噪措施

空调机房消音隔音降噪措施

机房包括空调机房、服务器机房、发电机房、电机房等等多种，但是绝大多数机房释放的声音以低频为主，有管道、有孔隙，环境错综复杂这是机房隔音的难度

空调机房噪音来源包括机组运行时发出的噪音、风机运转的噪音以及机械震动通过地面再辐射形成的噪音等。降噪的根本的办法是从声源着手，从降低对周围环境的噪声污染角度出发，天津泵房噪声治理，采用一些常规的降低噪声的技术，如隔声、吸声、减震等办法空调机房的隔音处理都是在机房内墙面做吸声、隔声处理，即离墙面3~5厘米再做一道轻钢龙骨隔声墙，轻质隔墙内填吸声玻璃棉，面板用不同厚度的双层石膏板。地面做架空地板或防静电地板;顶做隔声吊顶，样子和普通石膏板吊顶一样，只是所有吊杆均采用吸声减震吊杆，面板里面加一层玻璃吸音棉而已

- 1、机房四壁、门及吊顶内采用吸音、隔音措施降低机房内噪音。
- 2、安装强制进排风道及散热风道，保证空气流通。
- 3、在进排风处加器，使之达到室外降噪目的。

KTV噪声治理之声学小常识

KTV噪声治理之声学小常识

两个基本声学常识：

一、空气传声：通过空气传声

二、结构传声：通过仪器传声

其几点就是：

其一、地面铺设一层橡胶减震垫或者减振垫，天津泵房噪声治理价格，再减震垫上浇筑一层混凝土地板，需要注意的是：新浇筑的地板与原来的地面和墙面不能直接接触。目的在于避免噪声通过地面传递到建筑主体结构，辐射至其他区域。——这个步骤解决的来自地面结构传声问题。

其二、墙面：一般墙体的隔声量是有限的，加气砌块75MM墙的隔声量为39分贝左右，但是KTV包房的噪声一般在85~110分贝，因此需要加强墙体的隔声量。有两种方式，一种是条件允许的话，设计为双层75MM加砌块的结构，中间空气层为50MM，隔声量为49分贝，中间空气层厚度为100MM时，隔声量为55分贝（空气层如果再填上一层40K的离心玻璃棉，将会再增加5分贝左右隔声量。湖北隔音降噪建议大家采用离心玻璃棉，受潮或遇水不会变形，如果采用岩棉，容易受潮变形，除非你把岩棉做的很密闭。当然离心玻璃棉略比岩棉价格贵一些）；如果房间尺寸有限，不太适合做这么厚的隔声墙，建议采用第二种方式，即市场采购成品的轻质复合隔声墙，天津泵房噪声治理公司，其他公司的参数不太清楚，小编所在公司的有一款100MM厚的隔声板，隔声量为65分贝，重量是加气砌块墙的1/3，安装非常快捷，效率是普通加气块的5倍以上，节省大量人工成本。

影院隔音措施

1、影院的吊顶部分隔音处理

吊顶的隔声要根据装饰材料的隔声性能以及环境空间来确定，有的吊顶使用一般装饰材料，如纸面、石膏板等；有的使用矿棉吸声材料；还有使用矿棉板与其它材料交叉吊顶的。这些材质本身吸声性能都不相同，吊顶的位置也不同，有的吊顶因为高度空间的原因，紧贴梁底吊装；有的吊顶上部还存在一定高度的空间等等，这些原因也都会影响具体的吸声

性能。所以，这也是要根据具体情况来确定吸声系数的。

2、影院地面部分隔音处理

测试时，若观众厅楼板上方是营业用舞厅、歌城等能发出很强撞击噪声的场所，天津泵房噪声治理哪家好，要考虑增加一定的减振隔声措施。除在楼板敷贴减振材料以及吊顶增加吸声材料以外，必要时还可增加弹簧隔声吊顶等。但针对非常强烈的撞击噪声，还要考虑到围护隔墙的固体噪声传递影响。因为没有任何隔振措施的砖混结构，其撞击声的理论值衰减量只有0.02 ~ 0.20dB/m。

天津泵房噪声治理价格-天津欣飞同创声学技术-天津泵房噪声治理由天津市欣飞同创声学技术有限公司提供。天津市欣飞同创声学技术有限公司为客户提供“天津噪音治理,天津噪声治理,天津降噪”等业务，公司拥有“欣飞同创”等品牌，专注于噪声控制设备等行业。，在天津市津南区辛庄镇辛柴公路38号院的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事天津冷却塔降噪，天津工业冷却塔降噪，天津风机冷却塔降噪的厂家，欢迎来电咨询。