

紫外可见检测器

产品名称	紫外可见检测器
公司名称	杭州旭昱科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SPD-500
公司地址	浙江杭州市西湖区杭州市三墩西湖科技园西园一路8号B幢3楼
联系电话	888688866361 13979917207

产品详情

紫外可见检测器主要特点

采用全息双光栅技术,方便快捷地时间波长程序设计

应用高精度的光电二极管设计，线性范围扩大

方便快捷*的光强增益系数自校正功能

*的钦玻璃池设计，全波长光谱扫描，方便准确的波长校正

通用样品池设计，微量与常量池之间更换方便

氙灯更换简单、快捷，无须校正即可使用

公司简介

杭州旭昱科技有限公司是一家专业致力于液相色谱系统（简称：HPLC）的研发、生产、销售与服务的高科技企业。目前已成为专业的液相色谱仪生产厂家之一，现已获得多项发明和著作权。公司从诞生之初就“致力于色谱仪器的创新与应用”。

通过自主研发与合作开发相结合的技术平台，汇聚了大批优秀专业人才，并与多所高校、科研机构建立了密切的合作。公司已开发有LC-500型高效液相色谱仪、制备液相色谱仪、DAC动态轴相系统、模拟移动床等仪器，并广泛应用于化工、制药、食品、纺织等

成分检测，中药及生物提取。

紫外可见检测器 主要性能指标：

检测器	
灯源	氙灯/钨灯
光路设计	带有双路硅光二极管检测器的单色仪
线性范围	2.8AU(5%)
波长范围	190-700nm 步增1nm
波长重复性	± 0.1nm
波长准确度	± 1nm
谱带宽度	<6nm
吸收量程	0.0005AU/mV-4AU/mV
数据系统输出	4AU/V 进样信号控制，自动调零，支持积分仪与记录仪双路输出
基线噪声	± 1.0 × 10 ⁻⁵ AU
基线漂移	2.0 × 10 ⁻⁴ AU/h
样品池	制备池（5mm光程，4.5ul体积）
zui小检测浓度	4.0 × 10 ⁻⁹ g/mL (萘的甲醇溶液)
电源	AC 110V/220V，50Hz/60Hz
尺寸	400mm × 300mm × 180mm