

200水稳拌和站厂家 水稳拌和站 祥坤重工

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 200水稳拌和站厂家 水稳拌和站 祥坤重工 |
| 公司名称 | 山东祥坤重工机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省安丘市经济开发区莲花山东路 |
| 联系电话 | 15689867678 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东祥坤重工机械有限公司

水稳土拌和站在开机运行之前要进行一定的检查工作，避免后期出现各种问题。

- 1、在水稳土拌和站投入正常使用，它应该配备喂养机械适用于设备的生产率，装载机或几个带式输送机和水泥运输船和运输工具运输散装粉，和完全配备各种材料，以确保设备的持续、的工作。
- 2、开机前，按"开始警告"键显示报警。几次之后，外面的铃响了，它确信当它发生时不会有危险，而且它可以被声音放大器警告。在正常生产中，800水稳拌和站，可以通过这种方式发出紧急警报。
- 3、水稳土拌和站正常运行时，应配备3名熟练人员。一人负责操作的成套设备在控制台中，和其他两个行为的操作设备、材料的分布和材料的供应的状况，并确保监视和调整运行的带式输送机。识别问题，及时协调解决方案或通知操作员停止处理。
- 4、当水稳土拌和站不运行在正常运行一段时间，搅拌电机应该保持在正常操作和其他电气部件的操作应该被剪除。还可以操作材料开关、水泵供水系统的按钮，这样喂食系统停止供水，500水稳拌和站价格，并让剩下的操作组件。

稳定土拌合站电机出问题怎么办？

稳定土拌合站多呈现的电机毛病一般都会是在在分化电机前，进行空工作。针对这种问题该怎么办呢？

如果在工作的过程中稳定土拌合站电机呈现不正常的动静且动静很大，200水稳拌和站厂家，呈现剧烈的轰动。

稳定土拌合站电机轴的轴套处宣布滋滋的动静，电动机在的滚动很少的时间内就会感觉到电动机周围的温度明显开端上升，电动机发生高温。

稳定土拌合站的内部轴承内圈因点蚀发生梨皮状点蚀区域，表面粗糙，暗淡，无光辉，可明显看到点蚀孔；骨架油封内圈损坏；机器拌和器的轴承内圈和轴套与对应的轴颈处有“跑圈”构成的暗斑。

稳定土拌合站的轴承内圈点蚀构成梨皮状点蚀区域，轴承滚子经过期，有明显的卡滞征象，并发生动静。

水稳拌和站拥有好的特性和强大的功能，非常方便快捷，而且有效提高了工作效率，为用户带来良好的使用体验，那么在使用完毕以后也有几点注意事项需要我们做好的，接下来我们一起来了解一下。

水稳拌和站在使用完以后，按照要求停机，水稳拌和站，按照保留规程或者说明书对设备进行完工保养。

检查输送带表面，如果有剥落现象，应该及时更换；搅拌器叶片及衬板有磨损情况，必要的时候更换；螺栓如果松动，应该及时紧固，保证我们在下次使用的时候能够正常运行。

水稳拌和站长期停用时，给料斗、料仓中不能够存料，并且需要用水清洗干净，水泥仓需要注意防潮，以免水泥硬化和凝固。

200水稳拌和站厂家-水稳拌和站-祥坤重工由山东祥坤重工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东祥坤重工机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!