

塑料灰分检测马弗炉

产品名称	塑料灰分检测马弗炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	温控:智能数显 控温精度:1度 炉膛材质:陶瓷纤维
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

塑料灰分检测马弗炉，塑料灰分马弗炉，灰分检测马弗炉，马弗炉，灰分炉

塑料灰分测定马弗炉温度控制优点：

带超温报警装置采用整体设计和人性化的菜单设计，采用了工业PID自整定控制技术，双屏高亮度宽视窗数字显示，示值清晰、直观。微电脑智能控制，解决了温度过冲等弊病，控温效果。设定温度后，仪表自行控制加热输出，控温**而稳定。超温报警并自动切断加热输出。具有开机定时或到设定温度后恒温开始计时功能。

二、产品特点：

塑料灰分测定马弗炉采用国内先J技术，炉壳用优质钢板经折边焊拉制成，控制箱跟炉体为一体结构。外形美观，避免了客户安装的繁琐。内炉衬为高铝，碳化硅耐火材料制成的矩形整体炉衬。由防腐，绝缘铁镍铬铝合金丝绕制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中。上下左右加热。炉内为密封式结构，内炉与炉壳之间用耐火纤维硅酸铝棉、硅藻土制品砌筑为保温层。整体设计合理，使用寿命长，左侧开炉门和烟筒排烟装置，操作方便。造型美观，工艺考究，坚固耐用，不易变形。

三、产品技术参数

型 号：AFD-4-10温度范围：100~1000 ；波 动 度：±2 ；显示精度：1 ；炉膛尺寸：30×20×12cm外形尺寸：66×45×54cm升温速度：平均大于10 /min整机功率：4KW；电源：220V, 50Hz ；

五、炉体结构及用料炉壳材料：外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑，颜色为电脑灰；炉胆材料：采用高铝内胆，耐磨度好，高温炉上下左右四面发热；隔热方法：保温砖及保温棉；测温口：热电偶从炉体后上方进入；接线柱：发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置；控制器：位于炉体下方，内置控制系统，补偿导线连接炉体加热元件：高温电阻丝；整机重量：约80KG标准包装：木箱六

、温度控制系统

温度测量：K分度镍铬--镍硅热电偶；控制系统：PID调节，显示精度1 成套电器：采用品牌接触器，散热风扇，固态继电器；时间制：可设定工作时间，恒温时间到达，自动停机；超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险。超温报警，超温断流。运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行。