

2米杉木桩 上海杉木桩 南京云森木业

产品名称	2米杉木桩 上海杉木桩 南京云森木业
公司名称	南京云森木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高淳区漆桥街道双联工业园双秀路29号
联系电话	18656330009 18656330009

产品详情

由淤泥、淤泥质土，杂填土等组合成的叫做软弱土系。软弱土地基是软弱土系组成的。河岸上软弱土地基按照要求必须使用杉木桩进行加固或改良来提高承载力，保证软弱土地基稳定。

在实际操作中，一般河道护坡工程主要采用杉木桩的实例非常多。

杉木桩地面施工处理设计

使用杉木桩直径为12公分，长度为4米。打桩采用梅花桩。

杉木桩地面施工处理方法

- (1)先将上部的碎石挖出，在进行杉木桩打桩施工，杉木桩施工时候需要把杉木桩稳压至老土层。
- (2)杉木桩施工完后河道岸上进行压平，种植绿化处理。

杉木桩的防腐工作一定要做好

我们都知道实际上杉木桩本身就是有着不错的防腐性能的，使用在水下工作、作为河道木桩等等，都是有着很好的防腐性能的，那么为什么我们还是要做好杉木桩的防腐工作呢？

是这样的，要是直接的作为水下施工或者是河道木桩使用的话，杉木桩反而会有着更加好的防腐性能表现，防洪杉木桩，但是因为它并不是这样的，很多的杉木桩在使用、施工之前甚至是要有着很长时间的运输和存储，在这个时间段中，其实因为杉木桩不断的接触阳光和空气，反而更加容易产生腐朽的现象。

打桩木具有较强的吸湿性，强度高，密度小等特点，还能承受冲击及压力，若进行适当的保养，也会拥

有耐久性，打桩木在打桩过程中，河道杉木桩，遇见下列情况应暂停，并及时与有关单位应急处理：

1 贯入度剧变；

2 桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹；

3 桩顶或桩身出现严重裂缝或破碎。

待全部桩打完后，开挖至设计标高，做zui后检查验收。并将技术资料提交总包。冬期在冻土区打桩有困难时，应先将冻土挖除或解冻后进行打桩木打桩。

2米杉木桩-上海杉木桩-南京云森木业由南京云森木业有限公司提供。2米杉木桩-上海杉木桩-南京云森木业是南京云森木业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘曙。