

高温气体保护炉

产品名称	高温气体保护炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	温控:智能数显 控温精度:1度 炉膛材质:陶瓷纤维
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

高温气体保护炉，高温气氛炉，气体保护炉，气氛炉

真空气氛炉 真空气氛箱式电炉集温度控制系统、真空炉膛、真空泵、气路、压力保护、气体流量控制、正负压显示，炉体为粉体。炉衬使用进口真空成型高纯氧化铝聚轻材料制作而成。

用途：广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。特点：开门方式：侧开，高温双层水冷隔离1、控制精度： ± 1 （根据加热室大小而定）。2、操作方便，可编程，PID自整定、自动升温、自动保温、自动降温，无需值守；可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉（启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等）。3、升温快（升温速率1 /h至20 /min可调）。4、节能（炉膛采用进口纤维制作而成，耐高温、耐急热急冷）。5、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱，炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温6、双回路保护（超温、超压、超流、段偶、断电等）。7、炉膛材料进口耐火材料，保温性能好，耐高温，耐急冷急热。8、温度类别：1000 1200 1400 1600 1700 1800 六种。