

## 漯河100单体液压支柱 100单体液压支柱定做 晨浩金属

产品名称	漯河100单体液压支柱 100单体液压支柱定做 晨浩金属
公司名称	山东晨浩金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市蒙阴县常路镇五里桥村
联系电话	15192819001 15192819001

## 产品详情

### 悬浮式单体液压支柱

DWX型（悬浮式）单体液压支柱克服了目前国内外使用的（活塞式）单体液压支柱存在的焊缝断裂和内泄漏等缺陷和问题。在技术原理、结构、性能、安全、环保等方面均进行了创造性地改进。具有工作行程大、承载能力大、抗偏载能力强、稳定性安全系数大、使用范围广等特点，100单体液压支柱定做厂家，是理想的回采工作面和端头支护设备。工作行程大，漯河100单体液压支柱，使用范围广，每个DWX型规格可代替普通DZ、SS型支柱2-4规格，方便了支柱管理，100单体液压支柱定做，降低了资金投入和管理成本。对顶板下沉较大的工作面，DWX型支柱仍能满足较大的恒增阻降距，回柱方便，提高了支柱回收率，减少了支柱消耗与生产成本。

### 悬浮式单体支柱的保护措施

支护设备中悬浮式单体支柱是一种新型的外部供液的恒阻式单体液压支柱，是机械化普采工作面的配套设备，也是综采工作面的端头支护设备。那么大家知道它在使用是该如何进行保护吗？

悬浮式单体支柱适用于煤矿回采工作面的顶板支护和端头顶板支护，由于其承载能力大、抗偏载能力强、稳定性安全系数大、工作行程大、使用范围广，因而其可应用于薄煤层、中厚煤层及较厚煤层工作面。

玻璃钢单体支柱是外部供液的恒阻式支柱，采用特质非金属材料涉及制造而成。该产品具有重量轻、耐腐蚀、易操作等特点，重量仅为同高度钢支柱的40%左右，100单体液压支柱批发厂家，可以大大减轻操作者的劳动强度，提高工作效率。

玻璃钢单体支柱以乳化液或静压水为工作介质，由于关键零部件（活柱、缸筒、底座、复位弹簧等）采用防腐工艺，有一定的耐酸、耐碱性，适用于不同的工作环境。

玻璃钢单体支柱的参数：

型号：DWB22-30/100

长度：2.2米--3.5米

行程：570mm

重量：20KG左右

初撑力：30KN

液压钢内径：100mm

额定工作阻力：30KN

额定工作液压：3.8MPa

漯河100单体液压支柱-100单体液压支柱定做-晨浩金属由山东晨浩金属制品有限公司提供。山东晨浩金属制品有限公司位于山东省临沂市蒙阴县常路镇五里桥村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晨浩金属在不锈钢及制品中享有良好的声誉。晨浩金属取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。晨浩金属全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。