

# 庆阳通道闸 人行通道闸厂 山东荣冠

产品名称	庆阳通道闸 人行通道闸厂 山东荣冠
公司名称	山东荣冠机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新黄路377号狮子张工业园4栋
联系电话	18668988801 18668988801

## 产品详情

现如今，随着经济的发展以及车辆数量的增加，对空降闸的使用频率越来越高，与此同时，市面上也出现了各种类型的空降闸，那么空降闸栏杆长度和升降速度有哪些参考标准呢？

直杆空降闸闸杆长度一般是1到6米，折杆道闸闸杆长度一般是1到4.5米，栅栏智能道闸闸杆长度为1到5米。

直杆空降闸：

道闸类型： 闸杆长度： 闸杆升级速度

直杆道闸 1-6米 1秒、3秒、6秒可选

折杆道闸 1-4.5米 1秒、3秒、6秒可选

栅栏道闸 1-5米 1秒、3秒、6秒可选

栅栏空降闸：

还有一点需要注意的是，不同升降速度的智能道闸使用的道闸杆长度是不一样的。

高速道闸(即升级速度为1秒)的闸杆长度在2米以内。

中速道闸(即升级速度为3秒)在4米以内。

低速道闸(即升级速度为6秒)在6米以内。

为什么这么多的人更喜爱和喜爱于栅栏杆道闸，从人性化和智能化的角度来看，重要还是因为栅栏杆道

闸在性能和用处上更具备优胜性。

下面就来细心理解一下对于栅栏道闸的重要功用：

- 1、随意臂长，可满意所有停车场需求，门禁通道闸定制，可达6米，标准3米。
- 2、落杆/起杆，多种类可选。
- 3、离合器：电动和手动两种任务方法，将电动机的驱动减速，从而驱动传动机构，在停电时，庆阳通道闸，便利采取摇杆掌握闸杆的起落。
- 4、有直臂，折臂，栅栏臂多种款式，可以满意所有停车场需求。
- 5、电子掌握局部：以光电开关代替行程开关作为定位掌握，全电路采取无触点掌握，具备多种接口掌握方法：按钮开关、红外或无线遥控、电脑监控，以弱电掌握强电，内置单片机微电脑处理芯片，具备智能逻辑掌握处理功用。
- 6、电动机：采取特有密封的油浸式电机，保障了室外任务环境，具备开、关、停掌握功用；
- 7、机箱：构造松软稳固，做防雨水和喷溅水掩护，人行通道闸厂，外壳可以用的钥匙便利地打开和拆下，特别设计一套卸荷安装，以避免外力破坏。采取多项电气及机械掩护功用，翻新设计的停电摆脱机构。色彩鲜明的化外形设计，具备较强的警示作用。表面涂层可保持多年不退色；

停车管理系统在使用进程中，难免会出现一些小故障。道闸常见故障怎么办?接下来，停车管理系统厂家带你了解保养小技巧。

### 1. 闸门接地回路中的埋线松动怎么办?

当停车管理系统局部电感线圈不牢固时，汽车在路面上的振动会引起嵌套中线圈的变形，改变接地电感的初始电感。此时，传感器须复位后才能正常工作。解决办法是把融化的沥青倒入其中进行固定。

### 2. 断电保护开关断电:

当停车管理系统道闸控制部分出现故障时，道闸自动保护装置将自动工作。此时制动杆停在倾斜位置，主电源断开，机器不工作。此时，打开机门，顺时针转动大皮带3-8圈至上方位位置恢复。如果这么多次都不能恢复到原来的状态，就要检查霍尔元件和电路板是否有故障。

## 停车管理系统

### 3. 下拉钩的调节螺母松动:

停车管理系统底盘下部有一个M10螺纹的下拉钩，作用是托住平衡机构的弹簧，调节平衡功能的零点。配有两个M10六角螺母和 10弹簧垫圈。如果这些螺母松动，机器运行时会产生敲击声和不平衡。虽然不平衡后机器仍能运转，但会大大增加减速器、电机等传动部件的负荷，从而影响道路制动器的可靠性和机械寿命。

### 4. 大门升起后，就不会倒了。

手动按钮坏了，更换或修理手动按钮;控制箱坏了。更换控制箱。

测量电压是否在 $220\text{v} \pm 10\text{V}$ 范围内;电子限位下限可调节，使刹车杆略落于水平上方;或者如果控制箱坏了

, 更换控制箱。

检查接线, 门禁通道闸厂, 看控制箱上的端子是否接触良好。

控制箱可控硅坏了, 更换控制箱。

闸门主轴和摆臂之间的固定销断裂或错位。(调整位置并重新固定)

5. 不到位, 抖动太大

测试原因: 检查停车管理系统运行开关磁铁是否调整正确, 游丝张力是否过松或过紧。

故障排除: 调整行程控制位置, 拧紧拉簧连杆螺栓;

6. 底盘异常噪音

检查原因: 检查轴承和活动连杆部分是否异常。

消除: 添加润滑油或更换停车管理系统轴承。

庆阳通道闸-人行通道闸厂-山东荣冠(推荐商家)由山东荣冠机电设备有限公司提供。山东荣冠机电设备有限公司为客户提供“智能道闸, 票箱, 识别系统, 停车场系统, 门禁系列”等业务, 公司拥有“济南荣冠”等品牌, 专注于门禁考勤系统等行业。 , 在济南市天桥区新黄路377号狮子张工业园4栋的名声不错。欢迎来电垂询, 联系人: 王经理。