

合肥世佳安全生产 移动汽车衡 江苏汽车衡

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 合肥世佳安全生产 移动汽车衡 江苏汽车衡 |
| 公司名称 | 合肥世佳电工设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市庐阳工业区杏花分园内3号厂房101室 |
| 联系电话 | 15255558605 15255558605 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥世佳电工设备有限公司

汽车衡的功能介绍

(1)显示功能

一般能显示以下内容:毛重、净重、皮重、超载报警或显示，数字式电子汽车衡，有的衡器还可以显示以下内容:称重次数、日期、时刻、车号、类别等。

2) 处理功能

包括:分度值、分度数设定;量程设定;打印记录等，有的汽车衡还可以根据用户要求有皮重记忆、净重分类及累计、日报打印单据、月报打印单据、金额计算、体积计算等处理功能。

现代电子衡器的发展趋势

称重传感器向高准确度、高稳定性及环境适应性更强发展，同时，使用方便、价格成本下降。微电子技术的应用，使数据处理能力不断增强，单台秤的可靠性提高，同时形成分布式称重集中数据管理系统，具有自适应自诊断及对即将发生的故障具有预警功能的电子衡器也会出现

电子汽车衡的特点及主要用途：

与传统的机械式称重仪表和其他地面称重仪表相比，移动汽车衡，具有称重速度快、精度高、灵敏度高、数显、直观易读、稳定性强、可靠性高、使用寿命长等优点。特别是在危险、恶劣的环境中，便携式汽车衡，更能体现电子衡器的作用。整个自动称重系统具有的高精度传感器和智能仪表显示。该仪器具有灵敏度高、分辨率高、稳定性和可靠性好、易于打印等优点。如果称重管理系统由计算机和称重软件组成，还可以实现称重的远程传输和集中自动管理。

电子汽车衡使用过程中的注意事项

1.电子汽车衡使用过程中避免碰撞

尽管在传感器和电子汽车衡结构设计中采取了防撞限位措施，但过大的碰撞将使传感器在限位措施起作用之前就受到损伤，使其电参数发生变化，影响了电子汽车衡的测量准确度。

2.根据称量物品的重量选择适当量程的电子汽车衡

大称量3公斤、分度值1克的电子汽车衡的准确度是1/3000。如果用它称量2公斤的物品，它的测量准确度是1/2000，如果用它称量100克的物品，江苏汽车衡，它的测量准确度就只有1/100。

3.环境温度对称量准确度的影响

对 级秤要求在0 ~ 40 环境温度内保证准确度指标，如果使用境温度超过此范围，称量准确度可能会受到影响。

合肥世佳安全生产(图)-移动汽车衡-江苏汽车衡由合肥世佳电工设备有限公司提供。合肥世佳安全生产(图)-移动汽车衡-江苏汽车衡是合肥世佳电工设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：颜经理。