

宣城一级配电箱 进盛和|稳定性强

产品名称	宣城一级配电箱 进盛和 稳定性强
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

产品详情

它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑，作为集中控制的配电中心。对于配电变压器容量在100kV以上的配电箱体，在箱内散热窗靠侧壁处，应考虑到安装温控继电器（JU-3型或JU-4超小型温度继电器）和轴流风机，安装在控制电器板上方左侧面的箱体上，以便使箱内温度达到一定值时（如40℃）能自动启动排气扇，强行排出热量以使箱体散热。选择交流接触器时，一级配电箱，应选用其绝缘等级为以上产品，必须保证其主回路触点的额定电流应大于或等于被控制的线路的负荷电流。接触器的电磁线圈额定电压为380V或220 V。

采用保护电路防止配电箱供电的外部电路故障的发生。选择体积较小的智能缺相保护器，如可选用DA88CM-II型电机缺相保护模块(上海产品)安装于配电箱内以防止因低压缺相运行而烧坏电动机。防护式（即封闭式）开关柜，指除安装面外，其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件，均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内，可靠墙或离墙安装。功能单元与母线或电缆之间，用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开，形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。

配策电箱具有体积小、安装简便，技术性能特殊、位置固定，配置功能、不受场地限制，

应用比较普遍，操作，空间利用率高，占地少且具有环保效应的特点。农网改造的配电箱在室外运行，它不但受到阳光的直接照射产生高温，同时运行中自身也会产生热量，所以在盛夏高温季节，箱体内的温度将会达到60℃以上，这时的温度大大超过了这些电器规定的环境温度常用的配电箱有木制和金属制两种，因为金属配电箱防护等级要高一些，所以还是金属的用的比较多。

宣城一级配电箱-进盛和|稳定性强(图)由安徽进盛和电力科技有限公司提供。安徽进盛和电力科技有限公司位于安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽进盛和在配电装置中享有良好的声誉。安徽进盛和取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽进盛和全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事合肥断路器，安徽断路器，断路器的厂家，欢迎来电咨询。