

防腐涂料|重防腐涂料 环氧防腐涂料

产品名称	防腐涂料 重防腐涂料 环氧防腐涂料
公司名称	泉州洛江三星涂料树脂有限公司
价格	1000.00/桶
规格参数	类型:环氧防腐涂料 用途:管道防腐涂料 按溶剂类型分:油性漆
公司地址	泉州市洛江万安杏宅工业区
联系电话	0595-22656666 13599295639

产品详情

类型	环氧防腐涂料	用途	管道防腐涂料
按溶剂类型分	油性漆	品牌	三星
颜色	各色		

sxh-508省工型混凝土防腐漆

产品概述：星sxh-508省工型混凝土防腐漆是一种双组份环氧树脂涂料，对混凝土有极强的结合力，具有优异的耐多种物质的防腐蚀性能，如弱酸、弱碱液体或酸性、碱性气体腐蚀，淡水、盐水、地矿水浸泡等。漆膜的机械性能如硬度、韧性、耐磨、抗冲击等性能更是突出。固化温度范围宽，能被多种面漆所覆盖。

用途：各种恶劣环境下重要的混凝土设施的防腐：如桥梁设施、港口设施、化工设施、水坝设施等防腐；以及水泥地坪防护，可有效保护混凝土结构，大大延长其使用寿命。

技术参数：

颜色：海灰色

漆面：平光

体积固体含量：80%

闪点：23

比重：约1.5kg/l

理论涂布率：170 g/cm²（以100 μm干膜计）

指触干：4小时（20℃）

完全固化：7天

挥发性有机化合物含量（v.o.c）160g/l

混合比：基料：固化剂=3：1（重量比）

无气喷涂、刷涂、辊涂

施工方法：

稀释剂：三星环氧漆专用稀释剂

喷孔：0.4-0.5mm

压力：150-250 kg/cm²（无空气喷涂参数仅供参考）

涂膜厚度：湿膜：116 μm 干膜：约100 μm

重涂间隔：最小：6小时（20℃）最大：60天（20℃）

表面处理：用清洗剂清除表面油脂等污物，已浸入混凝土深层的油脂极难清除，这可能会使漆膜脱落，这要求用动力工具处理表面或用高压淡水冲刷表面，力求表面粗糙坚硬而又无污染物，经处理后的表面pH值应为6-8。

施工条件：本涂料可带潮施工，施工温度应在10℃以上（在15℃以上更佳），施工和固化才可以正常进行。施工表面温度也必须高于这一限度。油漆本身的温度应高于15℃，以保证正常的施工性能。在狭窄的空间内施工和干燥期间应大量通风。