

SX-663-3真空镀膜面油(哑光)

产品名称	SX-663-3真空镀膜面油(哑光)
公司名称	泉州洛江三星涂料树脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三星 金属涂料分类:真空镀膜油
公司地址	泉州市洛江万安杏宅工业区
联系电话	0595-22656666 13599295639

产品详情

品牌 三星 金属涂料分类 真空镀膜油

sx-663-3真空镀膜面油(哑光)

产品简述

sx-663-3属真空(蒸镀)镀膜专用面油,因该产品具有较好附着力、和展色性、耐磨性以及作业性,其展现之特性适用于礼品、圣诞球、装饰品、小商品、镀金配件等产品面油.

使用方法

本产品无需添加稀释剂,在使用前需搅拌均匀,如果镀件需要颜色,可直接加入油性色精搅拌均匀后即可喷涂.

干燥条件

本产品属于自干性面油,常温下可以自干.如果需要迅速干燥,可以在60-70 条件下烘烤15-30分钟即可,烘箱内温度要均匀,烘箱内要经常用干空气换气以免影响产品质量.

注意事项

- 1、若遇湿度过重有发白现象可加入适量的bcs(防白水)或将喷好面漆的产品放置烤箱中烘烤,以降低发白现象,涂油前注意镀件表面要保持整洁.
- 2、本产品在未开封情况下,室温下保持期为24个月,但是如果打开桶盖后应在一个星期内使用完,以免溶剂挥发影响品质;长时间暴露在空气下会发生质量变化.

3、本产品属易燃品,应远离火种,清理后的漆尘、漆块,请放置室外并加入适量的水防止自燃。

4、本产品含有机溶剂,尽量减少吸入和直接接触皮肤,如果该产品在使用过程中,不小心溅入眼睛内,应先用大量清水冲洗,再送往医院治疗。

质量指标

项目	指标
外观	乳白色液体
固体含量%	15-20 %
粘度(25 涂-4杯)	10-13秒