

SXW-203 抗太阳热辐射漆 船舶漆

产品名称	SXW-203 抗太阳热辐射漆 船舶漆
公司名称	泉州洛江三星涂料树脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	油漆类别:船壳漆 颜色:白色
公司地址	泉州市洛江万安杏宅工业区
联系电话	0595-22656666 13599295639

产品详情

油漆类别 船壳漆 颜色 白色

sxw-203抗太阳热辐射漆

产品概述：

本品由功能性高分子树脂与热辐射性材料经特殊工艺制成，属物理干燥型。具有漆膜光亮丰满，能抵挡太阳辐射，降低涂装体系表面温度放热防雨，耐老化等特点。本品不宜与芳香烃类溶剂接触，使用温度见备注。

产品用途：

可作为抗太阳辐射涂料涂布于化工罐，槽外表、车、船顶层。冷藏车厢的外表装饰，以及大型建筑场、馆屋顶、全封闭养殖场顶棚等需要隔热降温、防雨的场所。另外，易燃易爆物品库房屋顶、建筑工地铁皮房外表，以及钢筋水泥结构桥梁建筑等防止热膨胀的特殊场合也可使用本产品。

技术差数：

颜色白色

漆面有光

体积固体含量约40%

闪点 23

比重 约1.2kg/l

理论涂布率 约120g/m² (以40um干膜计)

指触干 2-3小时 (20)

施工参数：

施工方法：无气喷涂 一般喷涂 刷涂/辊涂

稀释剂用量 5% 15% 5%

稀释剂 金锚专用稀释剂

喷孔 0.4mm

喷出压力 150kg/cm²

(无气喷涂的资料仅供参考，实用时可以调整)

工具清洗 金锚专用稀释剂

漆膜厚度 湿膜：100um 干膜：40um

重涂间隔 最小 4小时 最大 不限

施工条件 按照正常的良好施工条件进行涂装。在狭窄空间内施工和干燥期间应提供足够的通风。

先涂油漆 金锚sxh-518环氧酚醛漆或按规定先涂

加涂油漆 无需加涂

备注：

在干燥条件下，本品的持续温度为60 ，间断耐温为80 。漆膜在使用期间暴露与在污染环境下，在涂漆前需用高压淡水冲洗表面，并任其自干。用其他油漆覆盖可能导致漆膜龟裂并改变本品看辐射功能。请详细参阅有关油漆的施工说明或向本公司技术服务人员咨询。