

# 醇酸货舱漆 船舶漆 防腐涂料

产品名称	醇酸货舱漆 船舶漆 防腐涂料
公司名称	泉州洛江三星涂料树脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	油漆类别:金锚 颜色:中兰、中绿、紫紅、大红等色
公司地址	泉州市洛江万安杏宅工业区
联系电话	0595-22656666 13599295639

## 产品详情

油漆类别                      金锚                                      颜色                                      中兰、中绿、紫紅、大红等色

sxc-317醇酸货舱漆

产品概述：醇酸货舱漆是由醇酸树脂、防锈颜料、填充料、催干剂、助剂及溶剂组成的多用途醇酸基油漆，对粗糙、多孔的表面有极好渗透性，对谷物无毒害作用。

用途：1、可用于底漆，涂于干货钢板或木板结构表面；

2、作为一般腐蚀性环境中的醇酸系列底漆。

物理常数：比重 1.3kg/l

闪点 38

体积固体份 57%

理论涂布率 14.3m<sup>2</sup>/l (以干膜40 μm，湿膜70 μm计)

指触干：6-8小时 (25 )

实干：24小时 (25 )

颜色：浅红色

施工说明：施工方法 无空气喷涂 空气喷涂 刷涂/滚涂

稀释剂 醇酸漆专用稀释剂

最大用量 5% 15% 5%

喷孔 0.4-0.5mm

喷出压力 150kg/cm<sup>2</sup>

复涂间隔 最小8小时，最大5天（20℃）

工具清洗：醇酸漆专用稀释剂

表面处理：1、有氧化皮的新钢材喷砂须使其表面至少达到sa2的标准，无氧化皮钢材可用动力工具使其达到st3的标准，如需临时保护钢材表面，可预涂车间底漆，涂漆之前必须将表面灰尘清理干净。

2、维修和保养时用适当的清洁剂除掉油脂，再用高压清水冲洗盐份及其它污物。也可用喷砂或动力工具除掉锈迹及松散物质，扫除残渣，补涂本品，使其达到规定漆膜厚度。

安全措施：1、施工时采取必须的防护措施（如手套、目镜、面罩、涂防护油），避免皮肤、眼睛接触本品，并防止吸入溶剂蒸汽。

2、本品含有易燃物质，施工时应远离一切明火与火星。

储藏期限：12个月（25℃），贮存于凉爽、干燥条件下。