

# SX-820高温烘烤型电镀金油

产品名称	SX-820高温烘烤型电镀金油
公司名称	泉州洛江三星涂料树脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三星 金属涂料分类:电镀金油 颜色:水白色
公司地址	泉州市洛江万安杏宅工业区
联系电话	0595-22656666 13599295639

## 产品详情

品牌	三星	金属涂料分类	电镀金油
颜色	水白色	干燥时间	120-150 烘烤30分钟 (h)
保质期	24 (个月)		

### sx-820高温烘烤型电镀金 (光) 油

#### 产品简述

sx-820属烘灯烤型电镀件专用封闭漆，在镀银、镀镍、镀铜等非铁金属表面有较好的附着力，该产品完全固化后硬度大于4h，漆膜具有很好的光亮性，因此该产品广泛适用于电镀工艺品、装饰件等产品。

#### 使用方法

本产品使用的稀释剂是二甲苯、正丁醇、醋酸丁酯混合物，比例大约为（二甲苯：正丁醇：醋酸丁酯=6：3：1），稀释比根据要求而定，建议稀释比例为1：1-3，与稀释剂搅匀后，均匀喷(浸)涂在工件，让其稍作流平约5~10分钟，然后进入烘箱烘烤。

#### 烘烤条件

一般情况烘烤温度为110-140℃，烘烤时间30分钟，但最终时间应根据漆膜厚度而定。如果特殊产品只能在100℃烘烤，那烘烤时间应翻倍，烘箱内温度应均匀，烘箱内要经常排除废气，以免影响产品质量。

### 注意事项

1、涂油前，工件表面要处理干净，且每批镀件的材质和密度不一，建议对每批新进镀件先行测试，否则会影响产品质量；

2、本产品在未开封情况下，室温下保持期为24个月,但是如果打开桶盖后应在一个星期内使用完,以免溶剂挥发影响品质；长时间暴露在空气下会发生质量变化.

3、本产品属易燃品,应远离火种，清理后的漆尘、漆块，请放置室外并加入适量的水防止自燃。

4、本产品含有机溶剂，尽量减少吸入和直接接触皮肤，如果该产品在使用过程中,不小心溅入眼睛内,应先用大量清水冲洗,再送往医院治疗.

### 质量指标

项目	指标
外观	水白色
固体含量%	33-
粘度(25℃涂-4杯)	25-