

气动圆顶阀半球体 镇江博威电力 南京气动圆顶阀半球体

产品名称	气动圆顶阀半球体 镇江博威电力 南京气动圆顶阀半球体
公司名称	镇江博威电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅镇民主村
联系电话	13952971216

产品详情

管道电加热器是由多支管状电加热元件、筒体、导流板等几部分组成，管状电热元件是在金属管内放入高温电阻丝，在空隙部分紧密地填入具有良好绝缘性和导热性能的结晶氧化镁粉，采用管状电热元件做发热体，具有结构先进，热，机械强度好，耐腐、耐磨等特点。

管道电加热器是由多支管状电加热元件、筒体、导流板等几部分组成，管状电热元件是在金属管内放入高温电阻丝，气动圆顶阀半球体价格，在空隙部分紧密地填入具有良好绝缘性和导热性能的结晶氧化镁粉，采用管状电热元件做发热体，气动圆顶阀半球体公司，具有结构先进，热，机械强度好，耐腐、耐磨等特点。筒体内安装了导流隔板，能使空气在流通时受热均匀。

气动圆顶阀不易造成泄漏哦

气动圆顶阀包括进料口、法兰、球体、阀体、摆臂连杆机构和动力装置，摆臂连杆机构包括连动轴、上摆臂、下摆臂和支架，法兰安装在进料口上，进料口固定于阀体上，连动轴贯穿安装在阀体中并与球体相连接，连动轴在阀体两侧的部分与上摆臂连接，上摆臂与下摆臂连接，支架固定在阀体上，动力装置与下摆臂连接，南京气动圆顶阀半球体，阀体内壁周向设有一圈密封圈，密封圈上有输油管，输油管与第二动力装置相连接。本气动圆顶阀由于在球体与阀体之间有密封，密封圈上有油泵喷油，产生油封，使得密封效果大大提高，不易造成泄漏。

气动圆顶阀包括球面圆顶状的阀芯，其特征是:该阀芯分阀芯上体和阀芯下体两部分，两者为拆卸式连接。具体实施时，阀芯上体与阀芯下体由四只对称的螺栓固定连接。与现有技术相比，本产品的有益效果在于:现有球面圆顶状的阀芯为整体结构，当阀芯的圆顶球面被高速固体物料流磨损需更换时，则必须将整个圆顶阀从输送管道上拆卸下来进行更换，由于圆顶阀是一成套产品，阀芯的更换势必导致其配套组件的一起更换。而将阀芯分成两部分后，更换时只需打开原有的上法兰，松开连接螺栓即能将阀芯上体

分离出来，换上新的阀芯上体即可，实现了省时省力省钱的目的。

单向阀是气流只能一个方向流动而不能反向流动的方向控制阀。其工作原理与液压单向阀一样。压缩空气从P口进入，克服弹簧力和摩擦力使单向阀阀口开启，压缩空气从P流至A；当P口无压缩空气时，在弹簧力和A口(腔)余气力作用下；阀口处于关闭状态，使从A至P气流不通。单向阀应用于不允许气流反向流动的场所，如空压机向气罐充气时，在空压机与气罐之间设置一单向阀，当空压机停止工作时，可防止气罐中的压缩空气回流到空压机。单向阀还常与节流阀、顺序阀等组合成单向节流阀、单向顺序阀使用。

气动圆顶阀半球体报价-镇江博威电力-南京气动圆顶阀半球体由镇江博威电力设备有限公司提供。镇江博威电力设备有限公司是一家从事“陶瓷/合金耐磨进料阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“纽普兰克莱德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使镇江博威电力在球阀中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！