

## 576芯SMC光缆交接箱单面操作交接箱

产品名称	576芯SMC光缆交接箱单面操作交接箱
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

## 产品详情

### 576芯SMC光缆交接箱单面操作交接箱

东亿通信公司一贯坚持“质量，用户至上，服务，信守合同”的宗旨，东亿通信设备厂凭借着高质量的产品，良好的信誉，的服务，东亿公司的产品竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创！

诚信东亿，合作到长久！真诚的东亿人期待与你至诚的合作，促进友谊并期待与您建立长久良好的伙伴

。

所谓目标，真正的目标，那是必须时时刻刻念念不忘，朝思暮想到夜有所梦，而且一想起来就热血沸腾的！有目标的人是在奔跑，没目标的人只是在流浪；有目标的人感恩现实，没目标的人抱怨现实；有目标的人常常睡不着，没目标的人永远睡不醒！东亿通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。【东亿通信 生产，用心创造，你身边的通信设备专家】

东亿通科技凭借雄厚的技术实力、完善的服务，东亿公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求

变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

合作伙伴：中国电信、中国联通、中国广电等……

光缆接头盒 光缆接续盒 光缆接续包 接头盒 接续盒【产品型号】：HF-JXH96-MS

【产品规格】：HF-JXH-MS/WS型：12芯、16芯、24芯、32芯、36芯、48芯、60芯、64芯、72芯、96芯、144芯

【生产厂商】：东亿通信

【产品颜色】：黑色

【产品材质】：ABS/PC塑料材质

【安装类型】：帽式、卧式、2进2出、3进3出、1进3出，1进4出，1进5出

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，

产品特点 创新的设计、制造和选材，优良密封技术，保证了产品的可靠性和稳定性。能为光纤直接、端接或分歧接续提供可靠、坚实、灵活多变的保护。

产品性能 耐老化性：对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。 抗腐蚀性：对稀酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强耐抗性。 密封技术：采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能。 机械性能：能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。 锁紧装置：不需要特殊工具，便于安装和重复开启。 分歧功能：2进2出，大进出口设计。 接续功能：采用层叠翻盖式结构，操作时不需要拆卸其它接续盘。

## 产品容量

接续盘容量：单芯束状每盘12芯，双芯束状每盘24芯。 容量光缆进出孔：端口光缆直径分别为20mm。 容纳6接续盘，96芯。

## 应用范围

用于室外光缆架空、管道、直埋等敷设直通。 接续和分歧连续，并起到保护接头的作用。

## 技术参数

环境温度：-40 ~ +60 。 大气压力：70 ~ 106KPa。 抗拉伸力：>1000N。 抗压力：>2000N/10cm<sup>2</sup>压力，时间1min。 绝缘电阻：>2 × 10<sup>4</sup>M 。 耐压强度：15KV(DC)/1min不击穿，无飞弧

