

KCB.2CY型齿轮油泵

产品名称	KCB.2CY型齿轮油泵
公司名称	上海益正流体设备工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁, 不锈钢 型号:KCB.2CY
公司地址	宝山区河曲路118号111室
联系电话	86 021 61479860 13761199989

产品详情

材质	铸铁, 不锈钢	型号	KCB.2CY
用途	主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油, 适用于输送粘度在 $5 \times 10^{-5} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$, 温度在300 以下的具有润滑性的油料。	流量	18.3-960 (Q)
转速	rpm	排出压力	0.3 (pMpa)
品牌	上海益正	适用范围	整体不锈钢齿轮泵, 可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀液体。

产品概述：主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油，适用于输送粘度在 $5 \times 10^{-5} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ ，温度在300 以下的具有润滑性的油料。整体不锈钢齿轮泵，可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀液体。

kcb.2cy型齿轮油泵性能参数表

型号	口径	流量(l/min)	排出压力(mpa)	吸程(m)	电机功率(kw)
kcb-18.3	3/4"	18.3	14.5	5	1.5—4
2cy-1.1/14.5-2					
kcb-33.3	3/4"	33.3	14.5	5	2.2—4

2cy-2/14.5-2					
kcb-55	1'''	55	0.33	5	1.5—4
2cy-3.3/3.3-2					
kcb-83.5	1'''	55	0.33	5	2.2—4
2cy-5/3.5-2					
kcb-83.3	1 1/2'''	83.3	0.33	5	2.2—4
2cy-5/5-2					
kcb-200	1 1/2'''	83.3	0.33	5	3—4
2cy-8/3.3-2					
kcb-200	2'''	200	0.33	5	4—4
2cy-12/1.3-2					
kcb-200	2'''	200	0.33	5	4—4
2cy-12/3.3-2					
kcb-200	2'''	200	0.33	5	5.5—4
2cy-12/6-2					
kcb-200	2'''	200	0.33	5	5.5—4
2cy-18/10-2					

kcb-200	2 1/2"	200	0.33	5	7.5—4
2cy-18/36-2					
kcb-300	3"	300	0.33	5	5.5—4
2cy-18/3.6-2					
kcb-300	3"	300	0.33	5	7.5—4
2cy-18/6-2					
kcb-483.3	3"	483.3	0.33	5	7.5—4
2cy-29/3.6-2					
kcb-483.3	3"	483.3	0.33	5	11—4
2cy-29/3.6-2					
kcb-633-2	4"	633	0.28	5	11—6
2cy-38/2.8-2					
kcb-633-2	4"	633	0.28	5	22—4
2cy-38/8-2					
kcb-960-2	4"	960	0.3	5	18.5—4
2cy-60/3-2					
kcb-960-2	4"	960	0.3	5	30—4

2cy-60/6-2

--	--	--	--	--	--