

# 安康设备固定灌浆料 安康灌浆料价格

产品名称	安康设备固定灌浆料 安康灌浆料价格
公司名称	陕西联盛伊顿贸易有限公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:伊顿 型号:CGM 产地:西安
公司地址	西安市未央区环南国际食品城
联系电话	029-153197 15319783591

## 产品详情

灌浆料是以高强度材料作为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。灌浆料具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；\*\*\*、无害、不老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备（重型设备高精度磨床）的安装要求，是无垫安装时代的理想灌浆材料。

灌浆料规格型号：

型号	使用范围
CGM—1〔通用型灌浆料〕	地脚螺栓锚固、栽埋钢筋、灌浆层厚度30mm基础二次灌浆。
CGM—1〔加固型灌浆料〕	灌浆层厚度 150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固厚度 40mm) 有抗油要求的设备基础二次灌浆。
CGM--3〔超流态灌浆料〕	高流态、微膨胀，一小时强度可达到20Pma以上。适合于间隙较小的设备基础的二次灌浆。

浆料]	对材料流动性要求较高的部位。
CGM--4 [超早强灌 浆料]	超遭抢、微膨胀，一小时强度可达到20Pma以上，适合于铁路枕轨的快速抢修；机场、高速 等混凝土路面的快速修补；地脚螺栓的快速锚固；建筑物、构筑物的抢修等。

### CGM高性能水泥基灌浆料常规物理性能

	抗压强度 (Mpa)			竖向膨胀率 (%)	流动度 (mm)	坍落度	低施工温度 ( )
	1天	3天	28天				
CGM--1 [通用型]	30	40	65	0.02	300	/	--10
CGM--1 [加固型]	/	270					
CGM--3 [超流态]	20	35	45	350	5		
CGM--4 [抢修料]	1h 20	2h 30					