

耐高温非金属垫片 镇江非金属垫片 张家港恒封垫片

产品名称	耐高温非金属垫片 镇江非金属垫片 张家港恒封垫片
公司名称	张家港市恒封石化配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金港镇南沙华菱集团内
联系电话	13915705705

产品详情

垫片-密封垫片安装要求

- 1、密封垫片压紧时，使用扭矩扳手。对大型螺栓和高强度螺栓，使用液压上紧器。拧紧力矩应根据给定的密封垫片压紧通过计算求得，液压上紧器油压的大小亦应通过计算确定。
- 2、安装密封垫片时，应按顺序依次拧紧螺母。但不应拧一次就达到设计值。一般至少应循环2~3次，以便密封垫片应力分布均匀。
- 3、对、介质的压力容器和管道，换装密封垫片时应使用安全工具，以免因工具与法兰或螺栓相碰，产生火花，镇江非金属垫片，导致火灾或事故。
- 4、管道如有泄漏，必须处理后再更换或调整安装密封垫片，法兰非金属垫片，严禁带压操作。

金属垫片就是由高精密密度，高硬度的片状材料精制而成，通常用在精密模具或精密五金的调整以及测量，或者作为垫块，称为精密垫片，有时也叫模具垫片或精密间隙片。金属垫片的材料采用不锈钢和高碳钢以及黄铜三种材料经热处理精磨加工制成，具有精密度高，拉力度强，耐高温非金属垫片，光洁度好，有韧性，不易折断的特点。其中高碳钢的材质具有一定的弹性。不锈钢的材料就是韧性非常好，不容易折断。金属缠绕垫片知识分析 在拆卸过程中，它不会经常被损坏，也不会在规定时间内弄脏。在实际使用项目期间，它不会对其他组件造成损害。它也将用于日本航空母舰，不会腐蚀法兰密封表面。而且它有更高的强度。金属涂层垫片覆盖柔性石墨、石棉、聚四氟乙烯等不锈钢、铜、碳钢和其他金属材料。工作温度：-200~650，工作压力：3.5MPa，主要用途：适用于泵、阀、换热器及各种法兰密封。管道、法兰、阀门、泵进出口、换热器、反应塔、观察孔、手孔、高温、高压蒸汽、溶剂、气体、油气、传热介质等。密封外壳盖等。耐高温非金属垫片-镇江非金属垫片-张家港恒封垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件厂是一家从事“金属缠绕垫系列，金属复合垫系列，金属包覆垫系列，金属环型垫片”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒封”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒封在

密封件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！