

（锅炉电极式液位计，电接点液位计）电极

产品名称	（锅炉电极式液位计，电接点液位计）电极
公司名称	苏州工业园区天驰自控仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏州天驰 结构形式:其他
公司地址	苏州工业园区东富路45号8栋3楼
联系电话	0512-67247012 13706210390

产品详情

品牌

苏州天驰

结构形式

其他

水位计电接点是导电液体控制的元件，采用99.9%的高纯氧化铝陶瓷管及合金钢以特殊的金陶焊接工艺封接而成,牢固可靠,反应灵敏,控制准确.djm系列水位计电接点与udz型双色数显智能电接点液位计配套,可广泛应用于发电、染织、化工等工矿企业的大中型锅炉，监视锅炉汽包水位、高压加热器、除氧器、蒸发器、凝结器、直流锅炉启动分离器和双水冷发电机水箱等水位测量和其它导电液体的液位测量。

qyt-x系列测量筒与ds-8s-系列液位计配套使用，广泛应用于锅炉汽包、汽轮机、冷凝器、高低压加热器、除氧器、蒸发器、水箱、水塔等液面的测量、显示。取样筒电接点测量采用低压小电流供电方式，有效地延长了电接点的使用寿命。

取样桶上设有4~19个电极，分别对应相应的液位。由于水和汽的导电性能差异极大，取样筒的作用是将水位变化通过电接点电阻的变化取信号，在液态时由于介质电阻率小，当电接点间加上一电压时流过的电流大；反之未浸入液面下的电接点流过的电流小，这两种状态下流过电流相差很大，可作为一种信号馈送到二次仪表，经cpu处理后，显示及控制输出，以达到显示液位及控制的目的。从而可实现远距离监控。

型号	qyt—5/7/9/11/13/15/17/19
公称压力mpa	32mpa
工作温度	450 。
法兰中心距mm	350 440 600 670（特殊规格可定制）

法兰通径dn	20 25 40（特殊规格可定制）
材质	45#碳钢（如需1cr18ni9ti用户可在订货时指定）