

jk过滤器批发 日照jk过滤器 天津杰凯泵业有限公司

产品名称	jk过滤器批发 日照jk过滤器 天津杰凯泵业有限公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

耐腐蚀泵过载情况了解多吗?

你对耐腐蚀泵的过载情况了解多吗，其实在使用它的时候，日照jk过滤器，我们应该简单的了解一下过载的时候应该采取什么措施。

1.采用液力耦合器：还可以防止耐腐蚀泵过载现象，使泵能在高压差下工作。

2.真空电气元件用于控制泵的入口压力，在泵的入口管道上装有真空膜片继电器或电接触真空压力表等压敏元件。真空系统启动后，当入口压力低于给定值时，压敏元件通过电气控制系统发出信号接通耐腐蚀泵。如果泵入口压力高于规定值，真空泵将自动关闭，从而保证其可靠运行。

3.机械自动调压旁通阀：旁通阀安装在耐腐蚀泵出口和入口之间的旁通管道上。该阀控制泵入口和出口之间的压差不超过额定值。当压差达到额定值时，压差作用，jk过滤器批发，自动开启阀门，使进出口连通，进出口压差迅速减小。此时耐腐蚀泵在几乎没有压差的

载荷下工作。当压差低于额定值时，阀门自动关闭，气体由前置泵通过泵抽走。带旁通溢流阀的腐蚀泵可与前置泵同时启动，使机组操作简便。

耐酸碱泵的吸入和排出管路配管要求

耐酸碱泵是具有耐腐蚀，耐温，防爆，适合输送任意浓度(concentration)的酸，碱，盐，腐蚀溶剂等，耐腐蚀化工泵属于将原动机的机械能转换为液体能，利用管系把液体输送到一定地方的水力机械，耐腐蚀化工泵有氟塑料材质的泵，不锈钢材质等。其是工厂中常见的转动设备，为整个工厂液体的输送提供能量(energy)。由于转动设备的特殊性，与其相关的管路需精心设置，既要方便泵的操作检修，又要保证与其相连管路处于无应力或低应力状态，以保证泵的平稳运行。

耐酸碱泵的吸入和排出管路配管要求，jk过滤器供应，所有与泵相连的管路(管材试验)应具有独立牢固的支撑、以削减管路的振动和防止管路的重量压在泵上。在泵的进出口管道处宜设可调支架，有振动的管道，应设减振支架，以适当调整管道位置，减少由于安装误差产生的对泵管嘴的附加力。当泵与设备连接的管道较短，两者又不是同一基础时，连接管道应有一定的柔性，或加金属软管以补偿基础的不均匀沉降。

耐酸碱立式离心泵使用前的注意事项

1.泵浦使用时，请勿任意改变输送的化学性，因不同的化学性混合会产生各种不同的化学变化，甚至化学反应产生高热，jk过滤器价格，损坏泵浦本体。化学配合上的问题请咨询人员。

2.有许多的化学性质，对人体会有伤害，人员应尽量避免危险地区。

3.启动电源之前应先检查管线及阀门的正确位置，再启动电源，并随时检查出液体是否正常。

4.危险液体的输送，在不正确的操作条件下，例如:出入口阀门未开启，泵浦材质选择不正确，空运转操作，管路材质不符，均会产生危险性。尤其在空运转时，会使泵浦内的液体产生高温及气化现象，有些化学性含有氢，严重会引起气爆或氢爆，操作应特别注意安全。

。

5.在特殊环境下使用时，如需安全防爆或耐压防爆之马达时，请于本公司技术人员商谈。

6.在含有化学气体之环境下使用时，需要选择特殊处理有防蚀漆之马达。

7.任何误用如超压、自改零件、化学性不配合，或使用损坏的零件等都可能产生危险情况，请遵守安全警告。

8.各类型材质可耐温度如下：

jk过滤器批发-日照jk过滤器-天津杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司是从事“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：禹经理。同时本公司还是从事山东耐酸碱立式泵，耐空转立式泵，脱硫塔循环泵的厂家，欢迎来电咨询。