

# 牛舍专用刮粪机

产品名称	牛舍专用刮粪机
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

主要性能特点是采用比较的国标摆线针轮减速机，确定输出传动比的合理性。电机与减速机直连式体积小，操作简便。特别加厚刮板确定了清粪机长使用寿命。刮板由数控机床制作成型。特别传动链条超，不易腐蚀，寿命长。因此操作者应了解本机构、性能以及行程开关的控制情况，经常检查控制系统与系统的使用性天天应至少清粪两次减速机一般每六个月加一次润滑油，经常刮粪板上的粪便。

### 牛舍清粪机

采用链轮链条传动的结构，以平均传动比准确、传动速率不错、适合在潮湿恶略的环境下工作等优点所著称，其中链轮和链条是链传动产品核心零部件。齿轮箱是企业经常使用的工具之一，如果从动链轮处于链条箱的底部，链条箱会使内部磨损产生的颗粒和外界进入箱内的尘土颗粒沉积在链条箱的底部，这些颗粒与油污等其他杂志进行混合之后，会磨损从动链轮从而影响链条箱的使用。采取应急措施先将磨损地方进行焊接，然后再将链条包绕在焊补后的链轮上，找出与链条配合不好的各个链齿，再用手砂轮进行修磨，直到链条在链轮上能够灵活的转动为止。后将链齿用细砂纸打磨修光后装复。牛舍专用刮粪机

模具成本低。模具成本与模具结构、模具材料、制造精度和制造方法的复杂性有关。根据零件的要求，合理设计模具制造工艺，

降低成本是重要的。当清粪带接近被动滚筒边缘时

### ，牛场清粪机

能够松开张紧链条，将排使用手带移动到被动滚筒的中间，将张紧链条安装在链轮上，然后用管钳拧紧六角轴直到其不能移动，然后拧紧拉杆上的螺栓。清粪一段时间后，会出现延长松垮的现象，切断一段并重新焊接。需要准备好购买声波塑料焊接机。焊接期间，两端应正确无误，无偏斜。采用铜绕组电机和优良行程开关，节能，稳定性强；专科设计的刮板，自动收集和释放刮板，钢板的位置宽度可根据粪便沟定制，摩擦小，低噪音，清洁排便，刮板可热浸镀锌油漆。操作人员需要掌握这些维护注意事项，

以确定机器的正常运行和粪便清洁的操作，从而延长[牛场清粪机](#)的使用寿命。牛舍专用刮粪机

牛场清粪机 牛场刮粪机 链条式智能刮粪机1、的工作原理。牛舍里面的驱动单元带动链条驱使刮粪板在牛舍里面做闭合的环路，把粪污收集至清粪渠道。2、张紧系统。张紧系统可以保持刮板的驱动链轮与链条之间始终保持良好的配合度。刮板在运行过程中，随着时间的变化，链条会被拉伸。如果没有张紧系统，会破坏清粪系统的驱动链轮，终导致设备不能正常使用。3、防腐链条。由于牛舍的特殊环境，链条采用防腐的链条。链条的延伸度小于1%。4、速度可调节。智能化清粪系统的运行速度可以针对不同的牛群而设置不同的运行速度，运行速度从1米/分钟到6米/分钟之间随意调节，有急停功能。5、时间可以设置。智能化清粪系统可以根据奶牛的休息时间和排粪量来设置清粪系统的运行时间。当奶牛休息时，排粪量就会减少，这时，清粪系统的运行速度会减慢；运行的时间间隔也会自动延长。牛舍专用刮粪机6、智能分析。刮板在运行的过程中，遇到行走的奶牛或病牛时会自动停止并后退，同时刮板会自动识别系统故障，并尝试着再次向前运行，当刮板运行三次后依然会碰到奶牛时，就会自动报警并通知管理员；从而确保了奶牛的安全性。7、实时监控。清粪系统在运行过程中，控制面板上能够实时的显示出来运行的位置及运行的速度。如果出现故障能够自动分析故障并在控制系统上面显示出故障的位置和造成障碍的原因分析。8、保护牛舍地面。刮板与地面接触的部位全部装有防滑的耐磨橡胶条，不仅保护了地面，而且也了清粪通道的干净、干燥。