

【油浸式潜水电泵】，诚招代理商

产品名称	【油浸式潜水电泵】，诚招代理商
公司名称	台州金珠机电泵业有限公司
价格	550.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:QY65-7-2.2 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 温岭市 浙江省温岭市大溪镇
联系电话	86 0576 863880210 15658888885

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	QY65-7-2.2
材质	铸铁	扬程	7 (m)
功率	3000 (w)	品牌	金特利
流量	65 (m3/h)		

油浸式潜水电泵 qy泵产品概述：油浸式潜水电泵 qy泵是水泵、密封、三相异步电动机合成一体的电力排灌设备。为离心式或轴流式结构，水泵和电动机之间采用内装式整体机械密封盒密封，具有可靠的防水密封性能。油浸式潜水电泵具备体积小、重量轻、不需泵房，不需灌引水，使用维护和管理均为方便的优点。qy系列潜水电泵结构紧凑、轻便易移、轴承润滑条件好，噪音小、寿命长、整体机械密封，经久耐用，安全可靠。油浸式潜水电泵 qy泵用途：油浸式潜水电泵由于流量及扬程适用范围极广，是广大农村、工矿企业广泛使用的电力排灌设备，qy泵适用于农业排灌、园林喷灌、排涝防汛、船舶仓底排水、井下提水、水塔送水、城建用水等场合。油浸式潜水电泵 qy泵使用条件1、qy泵使用中水中固体杂质比不超过0.1%粒度不大于0.2mm；2、qy泵输送介质的温度小于+40；3、qy泵适用介质介质的ph值在6.5-8.5之间；4、qy泵电源频率为50hz，电压使用范围在342-420v之间，且三相电压必须平衡，如使用地距电源较远，需加长电源输送线，那么电源线的截面积必须大于电泵电缆线的截面积（即1.5mm²以上），使电压稳定在342-420之间；5、qy泵应在额定扬程附近的适当范围内使用。工作扬程不能低于额定扬程的85%，低于此时容易引起热保护器工作，使电泵停止运行，影响正常使用；6、qy泵使用电压波动范围为额定值的正负10%。7、三相电泵不得缺相使用，请加装过电流和漏电保护器。油浸式潜水电泵 qy泵的结构概述：油浸式潜水电泵由水泵，密封和电动机三部分组成，水泵位于电泵上部，为离心式或轴流式结构。电动机位于电泵下部为充油式三相异步电动机，qy泵与电动机之间采用内装式整体机械密封盒密封，各固定止口密封处采用“o”形耐油橡胶密封圈作静密封。油浸式潜水电泵 qy泵型号意义：qy65-7-2.2qy=油浸式潜水电泵65=流量(m³/h)7=扬程(m)2.2=功率(kw)