

# 高精度同步轮工厂 汕头高精度同步轮 勤兴机械齿轮

产品名称	高精度同步轮工厂 汕头高精度同步轮 勤兴机械齿轮
公司名称	东莞市勤兴机械齿轮有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道同沙工业区黄工坑旧村1号
联系电话	13794917928

## 产品详情

同步带轮用到的材质 材料有如下：

- 1、橡胶同步带材质/材料：优良合成氯丁胶+骨架材料为进口优良玻璃纤维线绳+带齿表面采用尼龙66高弹力布+配入多种不同用途的辅料；
- 2、聚氨酯同步带材质/材料：聚氨酯带背+钢丝绳（或涤纶线绳）抗拉层+聚氨酯带齿
- 3、同步带轮材料/材料：根据您的机器来订，重型或轻型，带轮一般常用材质有：铝合金、钢、铸铁、不锈钢、尼龙、铜、塑胶、POM聚甲醛塑料（赛钢）等，其中以45#、铝合金为较常见。

当你购买带轮时，自然需要注意内径和外径数据，汕头高精度同步轮，以判断它是否可以安装并用于你自己的设备中。

其次，我们需要看看同步带轮的宽度。不同设备中使用的带轮宽度不同。

购买带轮时，我们需要注意根据应用需求选择带轮的宽度，以确保购买的带轮在宽度方面满足应用需求。

我们也应该注意同步带轮的材料厚度，但这是因为从适用性和质量的角度来看，对带轮厚度都有一定的要求。

同步带和同步带轮的特点：

- 1、同步带轮采用滚齿打表，德国数控设备，有效提高精度；

2、同步带轮是根据同步带的精度制作的，高精密同步轮工厂，契合度高且防止运转滑动，减少磨损，高精密同步轮定做，增加使用寿命；

3、同步带添加新型降噪音布，有效降低噪音75%以上；

东莞市勤兴机械齿轮有限公司主营齿轮、同步带、同步带轮，胀紧套等工业传动产品。多年生产加工经验，厂家供货，高精密同步轮订做，欢迎咨询。带轮齿顶部圆角半径宜采取较大数值，以利于带齿与轮齿的妥帖接触与啮合。但应注意，在增大圆角半径 $r_t$ 时，相应会使轮齿与带齿的实际接触面积减小，故 $r_t$ 数值也不宜过大，对于不同节距的同步齿形带轮，其 $r_t$ 数值在各种同步带轮标准中均已规定。在梯型齿同步带传动中，由于带齿与轮齿啮合时，带齿顶部与轮齿槽底面不接触，故轮齿根部圆角半径 $r_b$ 对带与轮的啮合无影响，但在传递大扭矩时，如根部圆角半径过小，易造成轮齿根部的应力集中，影响轮齿的弯曲强度。故对于大节距的同步带轮宜采用较大的齿根圆角半径。高精密同步轮工厂-汕头高精密同步轮-勤兴机械齿轮由东莞市勤兴机械齿轮有限公司提供。东莞市勤兴机械齿轮有限公司为客户提供“生产：各种同步轮、公英制齿轮、齿条、链轮、同步带轮、伞齿轮”等业务，公司拥有“勤兴机械齿轮”等品牌，专注于齿轮等行业。，在东莞市东城街道同沙工业区黄工坑旧村1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杜先生。