

南京聚氨酯喷涂 宏源防水 保温聚氨酯喷涂

产品名称	南京聚氨酯喷涂 宏源防水 保温聚氨酯喷涂
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡 工业区
联系电话	18094210872

产品详情

7.1.11大面积喷涂时可分段分片进行，接槎处必须接合良好。

7.1.12在用抹面胶浆等找平材料找平喷涂聚氨酯硬泡保温层时，应立即将裁好的玻纤网布用铁抹子压入抹面胶浆内，相邻网布搭接宽度不小于100 mm；网布应铺贴平整，不得有皱褶、空鼓和翘边。本工程饰面为瓷砖的部位，木屋喷涂聚氨酯公司，采用热镀锌钢丝网代替玻纤网布，南京聚氨酯喷涂，直径为0.8-1.2mm，网孔边长20*20mm左右，阳角钢丝网双向绕角互相搭接，搭接宽度不得小于200mm。

河南宏源新防水保温工程有限公司可承接大型防水降噪工程，无机纤维喷涂，聚氨酯喷涂，聚脲喷涂等施工范围广泛，技术，材料，欢迎新老客户前来合作！

我们国内的保温材料产业起步晚，保温材料工业经过30多年的努力，特别是经过近20年的高速发展，不少产品从无到有，从单一到多样化，冷库聚氨酯喷涂，质量从低到高，已形成取膨胀珍珠岩、矿物棉、玻璃棉、泡沫塑料、耐火纤维、硅酸钙绝热制品等为主的品种比较齐全的产业。

其中很为突出的就是聚氨酯喷涂和聚氨酯板等聚氨酯系列的保温材料体系了。

7.1.9聚氨酯喷涂施工后，24小时后可修整，72小时后进入下道工序施工。下道工序施工时必须注意防止对聚氨酯造成破坏，尤其是屋面细石混凝土施工时，如果破坏及时与聚氨酯施工单位联系，及时

修补.

7.1.10喷涂或浇注作业中，应随时检查发泡质量，发现问题后立即停机，查明原因后方能重新作业。当暂停喷涂或浇注作业时，应先停物料泵，待头中物料吹净后才能停压缩空气。喷涂作业完毕把喷零件卸下浸泡在丙tong溶剂中，并清洗干净。正常情况下使用3~5d要清洗一次物料泵。

南京聚氨酯喷涂-宏源防水-保温聚氨酯喷涂由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 濮阳 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。宏源防水带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！