

环保螺旋风管生产厂家 华顺钢材

产品名称	环保螺旋风管生产厂家 华顺钢材
公司名称	商丘市梁园区华顺钢材销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市平原路钢材市场十号门
联系电话	13523827287 13523827287

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘市梁园区华顺钢材销售部

风管分类与性能比较

绝缘性能：镀锌钢板风管：导热系数非常大（ $60.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ），无绝缘性能，必须增加额外的绝缘层和保护层。无机玻璃钢管道：导热系数大（ $0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ），环保螺旋风管生产厂家安装，无绝缘性能。复合玻璃纤维风管：导热系数小（在 24°C 时小于 $1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ），具有一定的保温性能，无绝缘。纤维织物管道：管道保温的目的是防止管道表面的能量损失和冷凝。纤维织物管道相反，牺牲少量冷却（小于10%）以防止管道表面结露（冷却仍然进入实际供气区域），利用织物本身的透气性，在风中管的表面形成冷气层，使得管壁内外没有温差，因此它不会冷凝，并且达到与普通空气管道使用大量绝热材料相同的效果。

螺旋风管特点

经济性：

A：根据规范，宿州螺旋风管生产厂家，同等管径，板厚降低10-15%。（主材造价降低10-15%）

B：同等条件下满状辅材(吊键等)结果简单，数量少，安装辅材造价降低30%

C：施工时吊装效率比矩形风管提高一倍。

D：同等条件下，可将举行风管低速送排风变为高速送排风，系统设计可减少风管总量，不仅经济，而且节约空间。

可能性：

A：同样板厚及同等管径下，螺旋风管强度高。

B：风管外表为圆形，外形美观。

C：同等截面下，圆形风管比矩形风管结构张力合理，大幅度提高风管刚性，环保螺旋风管生产厂家价格，明显降低颤震噪音。

D：同等长度下，法兰连接数量少，蜜蜂性能优于矩形风管，使系统通风质量大大提高。

螺旋风管制作施工方法

咬口宽度和留量根据板材厚度而定，应符合要求构造和焊接方法而定。

铆钉连接时，必须使铆钉中心线垂直于板面，铆钉头应把板材压紧，使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接，一般中间可不加垫料，环保螺旋风管生产厂家报价，设计有规定时，按设计要求进行。

咬口连接根据使用范围选择咬口形式。适用范围可参照下表。

咬口时手指距滚轮护壳不小于5cm，手柄不准放在咬口机轨道上。

环保螺旋风管生产厂家报价-华顺钢材由商丘市梁园区华顺钢材销售部提供。环保螺旋风管生产厂家报价-华顺钢材是商丘市梁园区华顺钢材销售部今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司还是从事商丘白铁皮加工，商丘防排烟工程，商丘通风管道加工的厂家，欢迎来电咨询。