

万级手术室保温柜37度

产品名称	万级手术室保温柜37度
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	87074.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-每,每一刻,福意联人都会稳定、实干、过于执着售后服务与,重视顾客的体验,与众多的顾客双赢!福意联秉持着“以礼敬人,以诚树德”的精神理念。以变的团队合作精神,为用户提供良好的售后服务,尽心尽意让更多的新老顾客-令人满意是整体志行人的愿望!诊室食盐水加温箱

液态恒温柜技术参数:产品规格:FYL-YS-151L 产品品种:控温 产品形式:立柱式

制冷/加热方法:风冷式电阻丝制 制冷剂:无氟制冷剂 噪音:42dB(a)功率:120W 电源:AC220V, 50Hz

环境温度:0-100 尺寸(宽×深×高):595×565×860 内部结构规格(宽×深×高):504×487×634

有效容积(L):150L 净重(kg):64kg 显示温度:LCD数字式 脚轮:有止动底边:有外门锁扣:有

报警设备:有高低温试验报警设备、关闭电源警报、感应器故障预警、电池电量低警报、温度报警

产品规格:FYL-YS-281L 产品品种:温箱 噪音:46dB(a)功率:160W

尺寸(宽×深×高):595×565×1440 内部结构规格(宽×深×高):504×487×1215

有效容积(L):280L 重量(kg):99kg

报警设备:有高低温试验报警设备、关闭电源警报、感应器故障预警、电池电量低警报

、温度报警,诊室食盐水加温箱 液态恒温柜 产品规格:FYL-YS-431L 噪音:48dB(a)功率:200w

尺寸(宽×深×高):595×675×1795 内部结构规格(宽×深×高):504×598×1570

有效容积(L):430L 净重(kg):129kg

报警设备:有高低温试验报警设备、关闭电源警报、感应器故障预警、电池电量低警报、温度报警。

诊室食盐水加温箱 液态恒温柜特性显示屏液晶显示屏,在0 -100 范围之内可以自由调温度预设值,环境温度精度2 ,门套双锁操纵,声光报警作用,物品存放更方便。高精密计算机温度控制器:壳体内部

结构2个高精密温度感应器,在工作温度-25 - 45 的情况下,仍能保持壳体内部结构环境温度±2 平稳;搁物架网格图间隔小,有效预防药物爆出,配备双层相对高度可调式搁物架,有利于依据药物大小

和类型设定搁物架部位,随意置放物件加温基本原理:PTC陶瓷加热。翅管式风冷式循环系统,存储试品专用型控温冷冻柜,让壳体内部结构环境温度更为匀称。隔热门封条多气囊设计方案:选用多气囊总体设计的隔热门封条,合理提高门扇与壳体间的吸附性,更减少了制冷量耗损,可白拆装门封条清理更

快捷。人的本性简约设计:透明玻璃门立柱式构造,两层透明玻璃门,可实时观测箱里储存物件情况。配置双锁,安全性能提高,底端有万向轮,能方便的挪动壳体。设定为控温环节中,具备高低温试验警报作用,当箱体内温度贴近零度或是高过设定值5 ,警报声音传来,任意键解除警报声。应用三层高韧性中空玻璃窗,内层为真空处理,保温性能好,清晰度高,有利于随时随地观查温箱壳体内部结构储存

的物件。优质计算机温度控制仪，数码科技表明、温度控制高精度，具备高低温试验警报、温感器故障预警和程序锁作用，避免发生意外。附件说明：1. 售前售中售后：商品销售前为顾客提供产品推广方案，同时可根据企业需要提供介绍和售后服务。2. ****：产品保质期为工程验收之日起1年，在有效期内商品产生不是人为产品质量问题，我司为用户提供完全免费检修。3. 维修售后：我企业对常用商品给予终身维修售后。如商品在保存期外出现异常，维修售后只扣除电子器件花费。4. 售后服务讯捷：我公司承诺顾客在收到客户跟进或检修等相关信息后澄清事实。诊室食盐水加温箱 液态恒温柜大量型号规格商品规格参数：型号规格FYL-YS-828LFYL-YS-1028L温度控制方法温控开关温度控制温控开关温度控制制冷方式风冷式风冷尺寸比例1267×680×1818mm1267×680×2105mm表明精密度表明0.1 表明0.1 冷媒R134a(382g)/ 无氟R134a(382g)/ 无氟容量828L1028L温度湿度温湿度双显温度湿度双显产品净重量208kg258Kg制冷功率360W360W安全扣双安全锁双安全扣环境温度2-48度2-48度****：协助*售后服务：售后服务时长：7*24响应时间：1钟头给与解决方法应急售后服务：售后服务时长：7*24响应时间：1钟头给与解决方法硬件配置更换售后服务：售后服务时长：7*241、使用时查验开关电源，需有优良接地线。2、温箱无防爆电气设备，切忌将易燃物及挥发物物件放箱里加温。壳体周边不可以置放易燃物。3、箱里保持干净，放物网不能有锈，不然危害玻璃容器洁度。4、应用时要按时监看，以防环境温度调节危害使用体验或出事故。5、风机的电机轴承应半年给油。6、切忌拧动箱里感温器，放物件时一定要防止撞击感温器，不然环境温度不稳。7、维修时要关闭电源。诊室食盐水加温箱 液态恒温柜供货周期服务承诺：1、商品供货周期：收到销售订单，一般3日内送货，尽可能按客户规定，如有特别要求，应提前竣工的，我司可尤其机构运营、组装，争取满足客户要求FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L