

海信日立变频多联机商用

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 海信日立变频多联机商用 |
| 公司名称 | 深圳市大元通机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区横岗街道长江埔路73号尚城大厦一楼 |
| 联系电话 | 13925278234 13925278234 |

产品详情

SET-FREE变频中央空调节能先锋系列是专为大中型空间开发的中央空调系统，产品采用R410A新型环保冷媒、大容量新型涡旋压缩机和系统优化设计等先进技术，系统制热能力进一步提升，系统运行更加。SET-FREE变频中央空调节能先锋系列广泛适用于写字楼、及大型商业空间等。

大容量涡旋变频压缩机，带来稳定舒适新体验

采用水平的大容量涡旋压缩机，性能大幅提升，系统运行更加。

压缩机无级变频技术

使空调运行更节电、调节更自由，提高空调环境的舒适度。

制热能力，带来不一样的制热体验

系统制热表现更为出众。以280型为例，在额定制热工况下系统能效比提高10%以上。

室外机新技术，提高系统稳定性

室外机采用两级油分离技术，提高了系统的可靠性。

室外机两级过冷循环技术增大了系统制冷能力和配管总长。

业界的静音技术

三位一体温控技术

室内机通过出风温度传感器、回风温度传感器、遥控器温度传感器，感测室内温度变化，通过微电脑电

子膨胀阀的调节，根据室内机负荷准确调节制冷剂流量，实现控制室温与设定温度0.5度之间的波动。

空调分歧管就相当于水管的分叉头，用来分流冷媒多联机分歧管是用作串连几个风口的配件。分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容量来确定的。

空调分歧管可以横装或竖装，横装时分管口与水平线的夹角须小于15度;竖装时，面对两分管口，任何一个分管口与垂直线夹角须小于15度;两分管口以后的管路须保证60公分以上的直管段;小分歧管不可以代替大分歧管。

分支管的进口和出口均是经过变径的多节铜管组成，更增加了选型的灵活性。

在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后，变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。

配管冷媒存储技术?

利用系统中专门设计的高压储液器，运行时可将系统中多余的液态冷媒存储起来，系统根据冷媒管路的实际需求进行压力及液态冷媒流量的控制，提高机组运行效率。

在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后，变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作，海信日立变频多联机商用，而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互，因此多联机空调系统的状态不断变化，需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量，消除其影响是一种柔性调节系统。

结果：螺杆机组与风冷热泵通过二次载体水进行传送冷热量，冷热量会有一定的损失，而多联机是直接通过冷媒进行冷热交换，无二次载体，比较节能

海信日立变频多联机商用由深圳市大元通机电设备有限公司提供。深圳市大元通机电设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！