

液体保温柜（嵌入式）采暖柜温度2-48度

产品名称	液体保温柜（嵌入式）采暖柜温度2-48度
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73964.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-北京福意电器有限公司13601307736 本公司自开创今从始至终贯彻落实“待人接物以善为本，经营有据可查”发展的理念，凭借、比较好的售后服务售后服务、合理的产品价格、优异的总产量，在客户中建立了比较好的信用度。

液体保温柜（嵌入式）防冻采暖柜工作温度2-48度性能参数：产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：温度控制 产品形式：立式 致冷/加热方法：风冷 电热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 工作温度：0-100 规格（宽×深×高）：595×565×860 内部构造规格型号（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 净重量（kg）：64kg

显示温度：LCD数字式 脚轮：有 止动底部：有 外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障预警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

规格（宽×深×高）：595×565×1440 内部构造规格型号（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障预警、电池电量低报警

、温度报警,液体保温柜（嵌入式）防冻采暖柜工作温度2-48度 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w 规格（宽×深×高）：595×675×1795 内部构造规格型号（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 净重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障预警、电池电量低报警、温度报警。液体保温柜

（嵌入式）防冻采暖柜工作温度2-48度特点采用高耐磨中空高强度玻璃，里层为真空处理，有益于随时观察外壳内部构造存放的物品；特大型容量，人性化定制的储物架，平面设计图分类省时省力拾取；带滚轮及调节脚方案，移动、运用两省时省力；不同寻常良好的快速制冷，全空调铜管蒸发qi，将较好的控制器、3D多循环冷冻机组优势构成速度更快捷；亮节彩钢方案，铝合金门框，易清理不皱，外观**，制作精良；功率小；聚氨酯整体发泡，发泡材料，高耐磨、相对密度强的、绿色节能建筑有效减少能量消耗；聚氨酯整体发泡，发泡材料，高耐磨、相对密度强的、绿色节能建筑有效减少能量消耗；宽温度带和宽电压带双宽方案，不受地域、环境温度及电流量伤害，一年四季运行轻轻松松，运用更放心。一体机空调循环系统，带有多位通风孔，将一体机空调循环于柜里的每一个角落，均衡室内温度；智能型Cpu，温控，误差年纪还小，操纵更方便，液晶数字清晰显示温度；温度控制工作温度普遍在2-48度正中间，可任意设定所需的数值；门与外壳封闭式处采用耐高温、耐温性高的纳米复合材料

门封条，高效率的防止热量危害,并能延长加热元件使用期限,有效保证工作室密封性。附件说明：一、我方确保按合同主要参数产品选型价钱供货。二、:我方给与机械设备均是升级版机械设备（包括零部件），且设备的各零部件是在设备在出厂时*原始的配置三、外包装箱:我方所提供机械设备将严格遵守标准外包装箱完好无缺，并承诺安全系数高质量运往特殊现场。四、工程验收:我方服务保证所供机械设备运行正常，相互独立备用品、零配件、手册及有关资料齐全。液体保温柜（嵌入式）防冻保暖柜工作温度2-48度很多规格型号产品规格参数：产品型号容积工作温度外型尺寸mm 内壁原材料立式一门FYL-YS-150L150L2-48 595*570*865mm诊疗PPFYL-YS-280L280L2-48 595*570*14450mm诊疗PPFYL-YS-430L430L595*680*1805mmFYL-YS-230L230L595*590*1215mmFYL-YS-310L310L595*695*1315mmFYL-YS-151L150L0-100 595*565*860mm不锈钢板材内壁FYL-YS-281L595*565*1440mmFYL-YS-431L430L0-100 595*675*1795mm不锈钢板材内壁立式对开门FYL-YS-828L828L2-48 1265*680*1830mmFYL-YS-1028L1028L2-48 1265*680*2150mm：帮助*售后维修服务：售后维修服务时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后维修服务：售后维修服务时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案系统配置拆换售后维修服务：售后维修服务时间：7*241、使用中检查开关电源电路，需要优质电线接头。2、温箱无防爆电气设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱里升温。外壳附近不能放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不能出现锈，要不然伤害玻璃器皿洁度。4、运用时应准时监看，防止工作温度调整伤害使用感受或发生事故。5、风机电动机轴承应大半年踩油门。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时一定要避免碰撞感温器，要不然工作温度不稳定。7、检修时应断电。液体保温柜（嵌入式）防冻保暖柜工作温度2-48度交货期服务保证：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内配送，尽量按顾客要求，如有特别规定，应提前竣工的，我司可特别是在组织经营、拼装，争得满足用户规定FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L