

## alc板材 垚达鑫新型建材公司 alc加气墙板

产品名称	alc板材 垚达鑫新型建材公司 alc加气墙板
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

## 产品详情

加气砖的优点有哪些？

优势：

- 1、很轻普遍的加气混凝土砌块一般容重在400-800kg/m中间，只等于黏土砖和灰砂砖的1/4或是1/3，普通混凝土的1/5，是混凝土之中较为轻的一种。
- 2、隔热保温好加气混凝土砌块的传热系数一般为0.11-0.18W/m·K，仅为黏土砖和灰砂砖的1/4-1/5，是普通混凝土的1/6，隔热保温的特性大大的好于黏土砖墙面。
- 3、抗震等级强加于气混凝土砌块容重轻、总体特性好、受挤压成型时可造成一定的变形，alc板材厂，进而维护总体不被损坏，在灾害来临的时候惯性力矩小，因此具备很好的抗震等级工作能力。

轻质隔墙板的规格为：长度2.44米、宽度0.61米，厚度分别为：75、90、100、120、150毫米，并且可塑性强，可根据施工需求进行穿钉、打孔、切割等。此板是由多种不燃材料经科学调配压制而成，具有阻燃性能好，遇火不燃烧时间可达3小时以上，机械强度高，不曝、耐水、油、耐化学防腐性强、无毒等特点。该产品主要用于屋面保温板、内外墙保温板，粘接砂浆直接用水泥砂浆粘接，作外墙保温板涂料面，可直接用防水抗裂砂浆和玻纤网格布做保护层即可。

蒸压加气混凝土砌块是一种优良的新型建筑材料，并且具有环保等优点。使用这种材料，alc板材厂家，可以使整个建筑的自重比普通砖混结构建筑的自重降低。由于建筑自重减轻，所以大大提高建筑物的抗震能力。那么蒸压加气混凝土砌块是如何制作的呢？下面小编给大家介绍下。

1、蒸压加气混凝土砌块所需的制作原料由运输车辆送至加工厂，袋装水泥或散装水泥在水泥库内储存使用的时候用装运入料斗内。

2、蒸压加气混凝土砌块原材料，alc板材，使用球磨机来处理粉煤灰（或砂、石粉）经电磁振动给料机、胶带输送机送入球磨机，磨细后的粉煤灰（或砂、石粉）用粉煤灰泵分别送至料浆罐储存。

3、化学品按一定比例经人工计量后，制成一定浓度的溶液，送入储罐内储存。

4、蒸压加气混凝土砌块初养和切割浇注后模具用输送链推入初养室进行发气初凝，alc加气墙板，室温为48~68℃，初养时间为1.5-2小时(根据地理有利条件，可免去此工艺)，初养后用负压吊具将模框及坯体一同吊到预先放好釜底板的切割台上。

5、蒸压加气混凝土砌块蒸压及成品坯体在釜前停车线上编组完成后，打开要出釜的蒸压釜釜门，先用卷扬机拉出釜内的成品釜车，然后再将准备蒸压的釜车用卷扬机拉入蒸压釜进行养护。

alc板材-垚达鑫新型建材公司-

alc加气墙板由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。河南垚达鑫新型建材有限公司是河南濮阳,砖、瓦及砌块的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在垚达鑫领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创垚达鑫更加美好的未来。