

## PPS 日本东丽 A504 注塑级 高强度 玻纤增强

产品名称	PPS 日本东丽 A504 注塑级 高强度 玻纤增强
公司名称	广州鑫亚品塑化有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌:日本东丽 产品特性:高强度,玻纤增强 产品用途:照明灯具,电气应用
公司地址	广州市南沙区环市大道中海达大街5号2115房
联系电话	15377716194

### 产品详情

PPS日本东丽 A503 玻纤增强30% 高流动

PPS日本东丽 A504 玻纤增强40% 标准级

PPS日本东丽 A504X90 玻纤增强40% 高抗冲击，高韧

PPS日本东丽 A504X95 玻纤增强40% 高流动,低亮点

PPS日本东丽 A310M 玻纤/无机增强70% 高强度，低翘曲

PPS日本东丽 A604 A670玻纤增强40% 高韧性

PPS日本东丽 A400M,矿物增强55%，A305M/A305M45，E604，A360MB

PPS主要特性:

一般性能：PPS为一种外观白色、高结晶度、硬而脆的聚合物，纯PPS的相对密度为1.3，但改性后会增大。

PPS有吸水率极小，一般只有0.03%左右。PPS的阻燃性好，其氧指数高达44%以上；与其他塑料相比，

它在塑料中属于高阻燃材料（纯PVC的氧指数为47%、PSF为30%、PA66为29%、MPPO为28%，PC为25%）。