

瑞典进口SKF轴承代理商 上海恺联

产品名称	瑞典进口SKF轴承代理商 上海恺联
公司名称	上海恺联轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海普陀区兰溪路900弄15号
联系电话	18800370568 18800370568

产品详情

瑞典SKF轴承 上海SKF轴承 补充代号 TN 注塑尼龙保持架

TN9 注塑玻璃纤维增强尼龙6.6保持架

VL0241 外圈外表面带氧化铝涂层，绝缘能力高达1000VDC

VT2071 内圈外表面带氧化铝涂层，绝缘能力高达1000VDC

WT 聚脲基润滑脂，NLGI稠度2，瑞典进口SKF轴承代理商，温度范围-40至+160摄氏度

Y 冲压钢保持架

Z 一侧带冲压钢防尘盖

ZNR 外圈带止动槽和止动环，止动槽的另一侧带冲压钢防尘盖

2RS1 两侧带具钢骨架的丁晴橡胶接触式密封圈

2RSL 两侧带具钢骨架的丁晴橡胶低摩擦密封圈

2RZ 两侧带具钢骨架的丁晴橡胶低摩擦密封圈

2Z 两侧带冲压钢防尘盖

2ZNR 外圈带止动槽和止动环，两侧带冲压钢防尘盖

企业视频展播，请点击播放

上海SKF轴承 瑞典SKF轴承现货 挡肩和倒角尺寸 与轴承相配的部件（轴肩，轴承座孔肩和隔套等）的尺寸，必须对轴承圈有足够的支承，但轴承转动的部分不能与静止的部件之间有任何接触。每个轴承适用的挡肩和倒角尺寸都在其相应的产品表给出。

在轴承配合面（轴颈或座孔）与挡肩（轴肩或孔肩）之间的过度位置，可以应用产品表中的ra和rb尺寸加工成一个比较简单的倒角形式，或利用沉割槽的形状降低过度位置的应力。在表中给出了相应的沉割槽形状和倒角的尺寸。

瑞典SKF轴承 上海SKF轴承现货供应

保持架对整个滚动轴承的适用性有很大的影响，其主要的用途是：

使滚动体相互之间保持合适的距离，防止相邻滚动体之间的直接接触，以将摩擦和因此而产生的热保持在低水平

使滚动体均匀地分布在整個轴承内，使负荷能更均匀地分布和减低噪音

在无载区中引导滚动体，以改善轴承中的滚动条件和防止出现有损坏性的滑动

对于分离型的轴承，在安装或拆卸其中一个轴承套圈时，可以把滚动体保持在一体

瑞典进口SKF轴承代理商-

上海恺联(推荐商家)由上海恺联轴承有限公司提供。上海恺联轴承有限公司是上海上海市,向心球轴承的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在上海恺联领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创上海恺联更加美好的未来。同时本公司还是从事FAG轴承,德国FAG轴承代理商,上海FAG轴承代理商的厂家,欢迎来电咨询。