

商丘吸收器 东博防腐设备供应 改性石墨降膜吸收器

产品名称	商丘吸收器 东博防腐设备供应 改性石墨降膜吸收器
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

产品详情

吸收器的运行

- 1)、从进碱口处加碱(30%NaHO)，并同是注意碱加入量，观察视镜液位高度，当液位到过视镜中部时即停止加碱，加碱结束。
- 2)、碱加完后，可以通入酸雾，此时酸雾吸收器可以投入使用。
- 3)、定时检查酸雾吸收器内碱液的PH值，检查周期-般控制在7-10天，具体控制时间要求根据现场情况来定。
- 4)、当酸雾吸收器内碱液的PH值达到8时，改性石墨降膜吸收器，此时酸雾吸收器内的碱液失效，商丘吸收器，需要更换碱液。
- 5)、更换碱液时，只要把排污阀打开，把里面的碱液排掉即可。
- 6)、对酸雾吸收器重新装碱液，重新投入使用，同前操作。

吸收器主要结构

- (1)酸雾吸书器筒体:筒体采用钢制衬胶制成。
- (2)酸雾进出口:酸雾吸收器的酸雾进入管采用UPVC材质。

(3)真空消失装置:真空消失装置采用钢制衬胶止回阀不实现。

(4)外部管系:外部管系采用钢掉衬塑。

(5)手孔:为了方便检修，在酸雾吸书器的下部制作了手孔一只。

(6)为观察酸雾吸收器内的液位高度，在设备正面处设备置了视镜- -只。

酸雾处理塔酸雾处理塔是酸雾废气净化不可缺少的设备。在工艺操作过程中产生酸/碱性气体，如硫酸， HNO_3 ， HF ，盐酸等。废气通过引风机的功率进入填料塔。塔的上端将吸收液均匀地喷射到填料上，并且废气和吸收液在填料的表面上完全接触。由于填料的机械强度，耐腐蚀性，石墨吸收器，高空隙率和大表面，废气和吸收液体在填料中。表面具有更多的接触面积和反应时间。净化后的气体将被水饱和，聚丙烯吸收器，然后通过塔顶部的除雾装置排放到大气中以除去水。酸雾处理塔的工作原理是分离气体中的污染物，将其转化为无害物质，达到净化气体的目的。塑料造粒废气处理设备：喷淋塔。活性炭。等离子体。光离子和氢离子根据客户的实际商业条件确定。

商丘吸收器-东博防腐设备供应-改性石墨降膜吸收器由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东博防腐设备有限公司是一家从事“ 换热器,吸收器,真空机组,计量罐,过滤器,填料塔,储罐 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 东博防腐设备 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使东博防腐设备在化工设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！