

# 福州升降机 上海爱默生建筑 室内建筑升降机

产品名称	福州升降机 上海爱默生建筑 室内建筑升降机
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

### 上海爱默生施工升降机施工安全保障措施

吊笼起动前，井道内建筑升降机，应先进行检查，消除所有不安全隐患。

安装运行时，必须按升降机额定安装载重量装载，不允许超载运行。

雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气不能进行安装作业。

严禁夜间或酒后进行安装作业。

安装时总包方和安装单位技术负责人、安全工程师、专职安全人员、监理单位监理工程师实施旁站。

爱默生井道施工升降机

## 门滑道和吊笼门

吊笼门具有门锁，该门锁可保证只有吊笼到达平层区域在150 mm范围内方可打开吊笼门。

门滑道安装手动吊笼门吊笼门，门上装有联锁触头，只有当吊笼门可靠关闭时才能允许施工升降机启动，若施工升降机在运行中，室内建筑升降机，门扇突然开启时，运行中的吊笼就立即停止运行。

平层感应器装设在吊笼顶上，每个停止层站均装有平层磁条，当平层磁条对应平层感应器位置时，平层感应器动作。施工升降机随即停层，井道式建筑升降机，停层后吊笼地坎与层站地坎相对水平位置在一定范围内时，施工升降机制动自动开门。

## 爱默生井道施工升降机

1. 安装机房临时施工平台。
2. 安装工字钢，使用手动葫芦安装两根工字钢，调整好位置。
3. 安装曳引机及机架。将悬停的曳引机及机架缓慢放上安装好的工字钢上，福州升降机，调整好位置，上压板紧固，卸下吊索，完成曳引机及机架的安装。
4. 将葫芦固定在天梁上，钢丝绳卷筒及绳头板采用葫芦(重量较轻时可采用卷扬机)，吊到本次提升层机房。
5. 拆除现有机房的搁机梁及其他装置，注意膨胀螺栓头要切除与墙平齐。

福州升降机-上海爱默生建筑-室内建筑升降机由上海爱默生建筑科技有限公司提供。上海爱默生建筑科技有限公司是一家从事“井道内施工升降机,井道内建筑升降机,井道内施工电梯”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“爱默生”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使上海爱默生在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！