

I型半自动封口机 封口机 友联包装上佳之品

产品名称	I型半自动封口机 封口机 友联包装上佳之品
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

产品详情

气动奶茶封杯机

基本说明

- 1.样品大小依贵司提供的样品为准。
- 2.功能：气动奶茶封杯机实现人工放盒，自动进出（可调速时间），光电校膜，气动封口、切膜，人工拿出，自动收卷膜。
- 3.配置说明：机架A3槽钢焊接外包不锈钢304材质，其他部分镀铬，耐酸铝板，气缸上海亚德客。

主要特点

- 1，本机自动化程度高，操作简单；故障率低，质量可靠，耐用性强；性能稳定、调整方便，适应性强。
- 2，气动奶茶封杯机适用范围：广泛用于食品饮料、农药、化工行业中各种易流动液体的灌装封口机一体。
- 3，用户需要提供杯子以便设计。

GT4A2气动封罐机

产品特点Product characteristic

- 1、 气动动力封罐保证质量均行稳定，省劳力，。
- 2、 封罐产量由时间计电器控制，任意设定，方便简单。
- 3、 能封多种规格瓶罐，更换少量配件即可，便于产品种类多的厂家。
- 4、 噪音少，操作、维修方便，产量高，转速采用二级速度，便于大小罐体所需转速。
- 5、 封盖滚刀耐硬、耐磨进口钢材定制，热处理加硬，可供长时间工作。
- 6、 滚刀封口规格齐全，全自动封口机，纸罐、铁罐、塑料罐等均有。

技术参数

型号 Model GT4A2

外形尺寸(mm) External dimensi 600x660x1450

电压(V) Voltage 220

功率(KW) Power 0.55

产量(b/h) Output 1800(产量可调)

封瓶高度(mm) Bottle altitude 30-320

瓶盖直径(mm) Bottle cap diameter 30- 200

设备重量(KG) Installation weight 130

封口机系列

维修

故障

封口机是一种适用于小型企业及家庭使用的热合封口设备。通常使用220V交流电源，加热功率为数百瓦。各厂家生产的封口机电路大同小异，现以FR-200型封口机为例，剖析其电路的工作原理和维修实例。

电路原理

电路见附图。该机标称加热功率350W，封口限长度200mm。它有一个操作手柄，其作用有二：一是压下操作手柄后，将待封口塑料袋压在加热条上，二是压下电源开关K使之闭合。当开关K闭合后，I型半自动封口机，交流电源经R1、R2降压，二极管D1整流，电容器C1滤波，向本机提供工作电源。该电源经R4、VR向C2充电。充电初期，C2上电压很小，自动封口机，三极管Q呈截止状态，其集电极为高电平，经电阻R6和发光管LED触发双向可控硅SCR，变压器T得电。其二是向加热元件RL供电，被实压在RL上的塑料袋受热而被封口。待C2充电致使三极管Q导通，集电极电压降低，不足以触发可控硅时，RL停止加热，抬起手柄，取出塑料袋，封口即告完成。手柄抬起，封口机，开关K断开后，C2经D2和R3迅速放电，为下一次充电作好准备。发光管LED在RL通电期间，发光管用于指示。调整电位器VR可改变每次封口加时的长短，具体调整幅度可根据工作时的电源电压和被封口塑料的厚度试验决定。

I型半自动封口机-封口机-友联包装上佳之品由武汉友联包装食品机械有限公司提供。“包装机械,包装材料,食品机械,打码机,喷码机,打包机”选择武汉友联包装食品机械有限公司，公司位于：武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元，多年来，友联包装坚持为客户提供好的服务，联系人：胡明。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。友联包装期待成为您的长期合作伙伴！