

# 石家庄工业除垢清洗机 天津意美通 工业除垢清洗机设备配件

产品名称	石家庄工业除垢清洗机 天津意美通 工业除垢清洗机设备配件
公司名称	天津意美通高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县良王庄乡于家堡村
联系电话	18522009001 18522009001

## 产品详情

### 超高压工业清洗机水射流清洗属于物理清洗方法

超高压工业清洗机水射流清洗属于物理清洗方法，与传统的人工、机械清洗及化学清洗相比，有如下优点。

清洗成本低，首先高压水射流使用的介质是自来水，它来源容易，石家庄工业除垢清洗机，普遍存在。在清洗过程中，由于能量强大，不需加任何填充物及洗涤剂，即可清洗干净，故成本很低。其次，节水节能，此种清洗方法与消防用水不同，属细射流喷射，所用的喷嘴直径只有0.4-2毫米，故耗水量只有3-5立方米/小时，工业除垢清洗机价格，所用动力的功率为37-90千瓦，故属节水节能设备。

### 高压清洗机的清洁及维护工作

使用高压清洗机时必须确保地面干燥、平坦，防止不正确的移动、高压清洗机翻倒以及高压清洗机漏电伤人，同时必须确保旋转轮闸已被刹住。

使用高压清洗机时双手必须紧握高压清洗，防止扣动清洗喷扣机和冲洗时，高压反冲力导致的清洗喷脱手或清洗喷失控等不安全情况的发生。

高压清洗机停止使用时，控制面板主开关必须切换到“停”的位置并且断开主电源。

高压清洗机的清洁及维护工作必须在高压清洗机完全冷却，并且断开主电源后进行。

进行清洗时严禁用清洗喷上的安全锁定扭将清洗喷扣机锁定在打开位置。

高压清洗机，高温高压清洗机，冷热水高压清洗机，冷水高压清洗机等因其工作做，操作方便，适用于各种场。应用场所不一样，工业除垢清洗机设备配件，水源的选取也不尽相同。水源选取有以下几种方式：

- 1、市政自来水，在室内清洗高压清洗机的进水管直接接上自来水。保证水质和高压清洗机正常水流供应。
- 2、循环水，工业除垢清洗机哪家好，也就是高压清洗机喷出的水循环利用，要注意喷出的水的纯洁度，特别清洗用过的水，要保证水经过严格过滤，达到使用标准。
- 3、工业废水，有个别单位在工业生产中会产生出大量的工业废水。在使用的时候，一定要经过多到程序过滤，确保水质达到高压清洗机使用标准。还有如果使用的冷水泵高压清洗机，切不可使用工业热水，以免密封件的损坏，造成不必要的损失。只有热泵高压清洗机才可以使用工业热水。

石家庄工业除垢清洗机-天津意美通-工业除垢清洗机设备配件由天津意美通高压泵有限公司提供。天津意美通高压泵有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，意美通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。