

安科瑞 ASCB1LE-63-C32 C63 1P 2P 3P 4P 微型断路器

产品名称	安科瑞 ASCB1LE-63-C32 C63 1P 2P 3P 4P 微型断路器
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:安科瑞ASCB 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69150397 13774416615

产品详情

1.概述

ASCB1 系列智能微型断路器是安科瑞电气股份有限公司全新推出的智慧用电产品，产品由智能微型断路器与智能网关两部分组成，可用于对用电线路的关键电气因素，如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测，具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能，应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端 配电网。

2.功能特点

可实时监测电压、电流、功率、电能、温度等参量

具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温等多种保护功能

具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程 遥控、定时控制等多种控制功能

标配 RS-485 (MODBUS) 通讯

可选脱扣曲线 C 型/D 型 导轨式安装，可选模数 1P/2P/3P/4P

3.技术参数

4.功能简介

- 1) 计量功能：实时上报 电压电流功率电能漏电温度频率等电参量；
- 2) 报警功能：过压报警 欠压报警 过流报警 过载报警 漏电报警 超温报警 三相电缺相报警；
- 3) 保护功能：过压保护跳闸 欠压保护跳闸 过流保护跳闸 过载保护跳闸 漏电保护跳闸 超温保护跳闸 三相电缺相 保护跳闸；
- 4) 能耗统计：用户可通过平台查询设备当日，当月，当年的能耗统计，并导出相应数据表格，同时平台支持能耗环比统计分析，方便用户快速制定节能方案；
- 5) 参数设置：用户可通过本地或平台远程设置设备的各种参数,包括：1) 各种保护阈值，保护延时时间，保护开关，重合闸时间；2) 定时任务或预约任务时控参数；6) 远程控制：设备支持远程漏电自检，远程分合闸，远程控制等级可调（本地+远程可控，仅本地可控，仅远程）

5.产品优势

- 1) 功能齐全：集保护，计量，控制一体化，只需一台断路器，即可代替多个产品，实现设备的高集成化；
- 2) 安装便捷：设备体积小，安装方式与传统空开基本无异，适应各类安装环境，应用场景范围广阔；
- 3) 降低成本：设备的高集成化，大大节省了人力施工布线与多种设备的采购成本；
- 4) 效率提高：设备端，网页端，手机端三端设备状态同步显示，用户可随时随地监控设备，平台及时更新能耗环比 统计分析，方便用户快速制定节能方案。