

孝感消防系统检测消防第三方检测机构

产品名称	孝感消防系统检测消防第三方检测机构
公司名称	湖北衡泰工程技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	类别:孝感消防系统检测 报告:一式三份 产地:武汉
公司地址	洪山区文化大道555号融科智谷工业项目一期A18号楼1-3层2号-03
联系电话	027-83643860 13343461828

产品详情

1.2自动喷水灭火系统在非仓库类高大净空场所的应用 当前，我国的非仓库类高大净空场所异军突起，类似航站楼、会展中心的数量不断攀升，在此通常应用五种自动喷水灭火系统，具体如表1所示。

根据我国的标准《自动喷水灭火系统设计规范》中的规定中可以看出，8-12m高度非仓库类高大净空场所应用传统闭式自动喷水灭火系统过程中，要求作用面积和强度均提高，比如自选商场、多功能体育馆以及会展中心等，属于火灾危险 级，但是作用面积以喷水强度并且危险 度的160m²和8L/（min·m²），而是300m²和12L（min·m²），分别提高了87.5%和50%。 目前我国的大中型城市中的宾馆中庭也应用了自动喷水灭火系统，比如上海某宾馆大厅，约高13m的一棵圣诞树起火，瞬间有37只喷头爆破，并且扑灭火势。 有学者在地铁隧道中进行了自动喷水灭火系统的可行性实验：火源点位于隧道中央，两侧烟气发展基本一致，自动喷水灭火系统可以有效降低隧道的平均温度以及隧道顶部温度，保护隧道结构。火灾发生14s，喷头开始喷水，30s烟气有少许扰动，120s上层烟气层有较大扰动，可视率降低，此时对于120s还未逃离80m的人员较为危险，但是人员逃生速度人均为1.3m/s，仅需要60s便可逃离80m，逃生时间充裕。