

水浸报警器 开关量水浸传感器 水浸监测 漏水检测控制器

产品名称	水浸报警器 开关量水浸传感器 水浸监测 漏水检测控制器
公司名称	深圳市祥为测控技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:祥为测控 型号:XW-DC-02 厂家:深圳祥为测控技术有限公司
公司地址	深圳市龙华区观盛5路科姆龙科技园8楼
联系电话	0755-83541693 13392153472

产品详情

XW-DC-02不定位测漏控制器

产品简介

XW-DC-02不定位测漏控制器是一款操作简单、性价比极高的液体泄漏检测设备，能通过面板上的拨码开关选择不同的感应灵敏度，以适应不同检测环境和等级要求。控制器输出的继电器触点信号，可与各种监控系统相整合，实现远程监控。

适用范围

IDC机房

数据中心

图书馆

博物馆

仓库

功能特点

- 稳定可靠

造成误报警制器角部磁巢吞没级申真看防浪涌既能静通检测时的高灵敏度。还能减少各种外界因素所

- 适应性强

敏度DQ调节控制器板长度的位4档拨码开关，用户可根据检测环境的等级要求来选择不同的感应灵

- 简洁易用

XW-DC-02控制器通用器标准DIN35mm导轨安装后，所有的现场接线的正常通过接线端子来轻松完成

- 本地声光报警

XW-DC-02 控制器检测到漏液时，面板LED泄漏指示灯常亮告警，内部蜂鸣器发出报警声。

- 一键消音功能

XW-DC-02 控制器面板上有一个蜂鸣器消音按钮，通过此按钮可使内部蜂鸣器静音。

技术参数

传感性能	响应时间	1s
	检测距离	500m
环境额定值	工作温度	-40 ~70
	工作湿度	0~95%RH (无冷凝)
电源要求	供电电压	DC 9~30V，建议使用DC 12V供电
	功耗	0.5W
继电器	触点类型	干接点，常闭/常开
	负载能力	120VAC/2A，24VDC/2A
EMC防护等级	静电	接触放电 ± 8KV，空气放电 ± 15KV
	浪涌	± 4KV
	EFT	
重量	85.2g	